

## 22330 CAME4C3高转速 授权代理

产品名称	22330 CAME4C3高转速 授权代理
公司名称	无锡科瑞棋传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704
联系电话	15578691771

## 产品详情

NSK 180KBE30+L轴承是NSK品牌的之一，科瑞棋公司携手NSK品牌，有多年供应NSK 180KBE30+L轴承的经验，为国内圆锥滚子轴承用户带来了极大的便利和实惠。NSK HR 85 KBE 42+L轴承双列圆锥滚子轴承（HR型）NSK 180KBE30+L轴承的内外径及厚度尺寸如下表所示，通用圆锥滚子轴承产品，转速与载荷情况暂未列出，选型时请与科瑞棋工程师联系。

轴承名称 NSK 180KBE30+L

新型号180KBE30+L

旧型号

内径 d (mm)180

外径 D (mm)280

厚度 B (mm)74

额定转速-

极限转速-

动负荷-

静负荷-

参考型号-

品牌NSK

类别:圆锥滚子轴承

备注:双列圆锥滚子轴承 ( KBE 型 )

购买NSK 180KBE30+L轴承

订购NSK 180KBE30+L轴承，请随时与我们联系，我们将根据汇率的波动为您提供实时准确的价格，确保以优惠的价格为您提供的NSK 180KBE30+L轴承。

NSK轴承简介：

NSK是范围内生产滚动轴承产品的，也是汽车行业的发动机、变速箱、底盘应用领域高精密产品和系统的供应商之一。NSK公司象征着对客户的高度关注、非凡的能力以及高的质量水准。

NSK双列圆锥滚子轴承的具体安装步骤：

1. 往轴上安装轴承前，必须先拔下NSK轴承外套的固定销，同时将轴颈表面打磨光滑干净，并在轴颈处涂油防锈兼润滑(允许轴承在轴上有稍微转动)。
2. 在轴承座与轴承配合面涂润滑油，把双列圆锥滚子轴承装入轴承座内。然后将装配好的轴承与轴承座一起套在轴上，推至所需位置处进行安装。
3. 固定轴承座的螺栓先不要拧紧，22330 CAME4C3质量稳定，要让轴承外套在轴承座内能转动。同样装好同一根轴上的另一端轴承和座，将轴转动几圈，让NSK轴承本身自动找正位置后。再将轴承座螺栓紧固好。
4. 装偏心套。先将偏心套套在轴承内套的偏心台阶上，并用手顺轴的旋转方向拧紧，然后再将小铁棍插入或顶住偏心套上的沉孔，用手锤顺轴的旋转方向敲击小铁棍，使偏心套安装牢固，后锁紧偏心套上的内六角螺钉

NSK 94649/94114D+L轴承 NSK 94650/64114D+L轴承是无锡科瑞棋公司为国内用户重点引进的进口圆锥滚子轴承产品，标准尺寸结构如下图所示，NSK 94649/94114D+L轴承具有广泛适用性，在多种工况下都有强劲的表现。

NSK 94649/94114D+L轴承尺寸图纸

NSK 94649/94114D+L轴承产品参数

选用NSK 94649/94114D+L轴承前，请与工程师确认该圆锥滚子轴承使用工况，下表是NSK 94649/94114D+L轴承的基本尺寸参数，详情请致电无锡科瑞棋工程师，获取更多的NSK轴承咨询。

轴承名称NSK 94649/94114D+L

新 型 号94649/94114D+L

旧 型 号

内径 d (mm)165.1000

外径 D (mm)142.8750

厚度 B (mm)111.1250

额 定 转 速--

极 限 转 速--

动 负 荷930

静 负 荷1880

参 考 型 号

品 牌NSK

类 别圆锥滚子轴承

备 注NSK双列圆锥滚子轴承（公制系列）

提醒：上表仅提供基本尺寸，由于NSK公司在圆锥滚子轴承产品上持续的工艺改进，NSK 94649/94114D+L轴承的内部设计可能有所改变，但这不影响NNSK 94649/94114D+L轴承的基本尺寸结构，若无特殊要求，您可以放心选用此型号。

22330 CAME4C3高转速-授权代理由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。无锡科瑞棋传动机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科瑞棋传动——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市新吴区金城东路493号浩展大厦406，联系人：沈总。