

厌氧胶用途 厌氧胶 鑫力达

产品名称	厌氧胶用途 厌氧胶 鑫力达
公司名称	深圳市鑫力达工业胶料辅料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区69-2号(办公场所)
联系电话	13823750013

产品详情

鑫力达厌氧胶是一种单组份、高强度，耐介质性优良的圆柱形零件固持厌氧胶，适用于配合间隙0.36mm以下的圆柱形部件的固持作业。对滑动配合的轴承粘接效果尤为突出，螺丝固定厌氧胶，厌氧固持胶可以实现零件间的固定、防松，又可拆卸，使用极为方便。同时还可以消除键和键槽中的活动间隙，消除安装钻套时的扭曲变形，从而消除微震磨损腐蚀及咬合，大大提高产品的使用寿命和性能。

产品具有以下优异特性：

- 1、单组份，高粘度，高强度，厌氧胶，不流淌，溶油性好，操作方便
- 2、填满配合表面间隙
- 3、耐冲击，耐介质，耐振动，耐老化，高寿命

缺氧胶的特点及性能简介

- 1、缺氧胶的剪切强度变化范围大，从4N/MM²到50N/MM²。（注：指钢质套与轴配合件除油涂胶固化24h测量；（配合尺寸为 13MM，间隙0.06MM，啮合长度13MM）。破坏扭矩4N.M至49N.M（注：指M10螺钉与螺母除油后在无夹紧力状态涂胶，24h后测得），可分别适用不同用途。
- 2、缺氧胶在室温下能快速固化，标准产品适用-55 -150 工况，特殊型号可耐温至230 ，有极优良耐介质特性。
- 3、缺氧胶为单组分，使用时避免了其它胶粘剂所需的繁复称量，厌氧胶用途，质量稳定，使用方便，用量省，深圳厌氧胶，便于进行流水作业。

螺纹高温胶的特点：

- 1、具有耐高低温性、耐溶剂性、耐酸碱性、耐腐蚀，更具柔软性等特性；
- 2、良好的密封性能，结实耐用，并可回收重复使用；
- 3、多彩颜色增强识别性，便于使用后挑拣回收；

厌氧胶用途-厌氧胶-鑫力达由深圳市鑫力达工业胶料辅料行提供。深圳市鑫力达工业胶料辅料行在合成胶粘剂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫力达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：刘小姐。同时本公司还是从事胶水，品牌胶水，环保胶水的厂家，欢迎来电咨询。