

# 蜂巢箱体填充度 枣庄填充箱体 临沂中骏

产品名称	蜂巢箱体填充度 枣庄填充箱体 临沂中骏
公司名称	临沂市中骏工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沂南县青驼镇驻地
联系电话	15562923666 15562923666

## 产品详情

薄壁方箱订购注意事项:

近年来薄壁方箱空心楼盖受到市场欢迎，这也出现了薄壁方箱的供不应求现象。因此建筑企业在订购薄壁方箱时需要注意以下一些事项。

企业在购买薄壁方箱之前就需要提前向薄壁方箱厂家提前订购。薄壁方箱的订单很多，提前订购和下单。只有这样在使用时就可以确保产品及时供应，否则影响工期造成损失。

特别提醒，在订购前需要根据工程大小确定下订购数量。

运用聚苯填充体优点：

### 1、综合造价低

与一般的梁板结构体系比较，降低的费用有：

A．无梁板得钢筋砼定额单价为有梁板得60%，降低了钢筋砼的单价。

B．降低了楼板钢筋砼的总用量。

C．由于自重的降低，支撑楼板的柱，墙和基础的载荷也相应的减少，这样又可以减小，箱体填充发泡，减少配筋，节约竖向构件的费用；

D．降低了层高，提高了净空高度，减少了竖向水、电、风、电梯、内外墙装修等费用；

E . 省略吊顶，水泥填充箱体，减少了吊顶装修和吊顶更新的费用：

F . 施工单位减少模板损耗，减少了支、拆模人工费用。与一般的梁板结构体系比较，增加的费用有芯模的生产和安装费用。现浇空心砼结构体系，增减费用相抵，枣庄填充箱体，依跨度和载荷不同，可降低建筑总造价的5%-20%。

2、提高净空高度:每层减少梁高0.5米左右，提高了净空高度，有利于水平管线，蜂巢箱体填充度，空调的安装。

3、降低楼板和建筑的自重:超高标号的芯模和混凝土协同受力有六改善砼的受力性能。

4、施工简便，速度快，降低施工成本。

5、隔音效果优良:封闭空腔结构大大减少了噪音传递，克服了上下楼层的撞击噪音干扰，解决了住宅、图书馆、教室等噪音问题。

### 混凝土工程施工要求

(1)对已经全部安装完毕的蜂巢芯、钢筋、预埋件、预埋管线、预留孔洞等进行交接检查和隐蔽验收。

(2)混凝土浇筑前在楼板上架空安装、铺设泵送管，禁止将施工机具直接压放在蜂巢芯块上。

(3)混凝土采用的是泵送工艺，混凝土的坍落度取15~18cm，并配以粒径为1~2cm的骨料(不得超过3cm石子)及中砂。

(4)混凝土在浇筑时，应先大梁、肋梁，后浇筑板。布料与振捣应同步进行，且每肋均要振捣密实，振动棒采用 30mm插入式振动小棒浇捣密肋板，而梁可采用 50mm插入式振动棒浇捣。

(5)为防止蜂巢芯块因两侧压力不平衡而发生窜动，可事先在蜂巢芯间的肋梁中用横向短钢筋控制定位，也可使用木楔在蜂巢芯间作临时固定，以保证块间肋梁宽度的准确，但木楔在混凝土浇筑完成后应及时拔出。在楼盖一定范围面积内，利用钢筋作板厚和蜂巢芯块标高控制标识，以保证其在后续混凝土浇捣中符合要求。

(6)由于楼板板面较薄，为了防止混凝土水分过早蒸发产生风裂，混凝土终凝后应注意养护，常温时早期宜用塑料薄膜覆盖养护，低温时则可在塑料薄膜上再覆盖2层麻袋保温养护。

蜂巢箱体填充度-枣庄填充箱体-临沂中骏(查看)由临沂市中骏工贸有限公司提供。临沂市中骏工贸有限公司在混凝土及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，临沂中骏一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：薛经理。