

# 坤宇环保 污水处理池加规格 污水处理池

产品名称	坤宇环保 污水处理池加规格 污水处理池
公司名称	陕西坤宇环保科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市经济技术开发区恒佳首座2012室
联系电话	13991151668

## 产品详情

### 5、排泥设备

设计污泥干固体量=设计污水量 × 设计进水SS浓度 × 污泥产率/1000

在高负荷运行 ( 0.1 ~ 0.4 kg-BOD/kg-ss · d)时污泥产量以每流入1 kgSS产生1 kg计算，在低负荷运行 ( 0.03 ~ 0.1 kg-BOD/kg-ss · d)时以每流入1 kgSS产生0.75 kg计算。

在反应池中设置简易的污泥浓缩槽，污水处理池，能够获得2 ~ 3%的浓缩污泥。由于序批式活性污泥法不设初沉池，污水处理池加规格，易流入较多的杂物，污泥泵应采用不易堵塞的泵型。SBR设计主要参数序批式活性污泥法的设计参数，必须考虑处理厂的地域特性和设计条件（用地面积、维护管理、处理水质指标等）适当的确定。

在试验时，在污水进水浓度基本相同的情况下，控制水力负荷，污水处理池规模，比较不同水力停留时间出水各指标(BOD、COD、P、NH + 4 - N、SS等)的去除率。资料表明，一般2 ~ 5天的停留时间比较适宜。附：水力负荷的确定计算水力负荷一般采用水量除以面积，实际上就是表面负荷。另外，可采用水量除以过流断面面积，污水处理池厂家，该法更能反映水力负荷的真正含义。

水力负荷与COD、BOD、SS、NH + 4 - N、TP、TN等去除有密切关系。

导流曝气生物滤池在我国的北京、山东、河北、贵州、山西、四川、内蒙古、黑龙江、江苏、吉林、河南、湖北、天津、新疆等地已有工程实例，案例涉及生活、医院、化工、屠宰、食品、亚麻、酒精、制药、榨菜等领域的污水处理。大量的应用证明：出水水质COD<sub>Cr</sub>一般在20mg/L以下，di5.95mg/L；BOD<sub>5</sub>一般在10mg/L以下，di3.50mg/L；SS一般在20mg/L以下，di6.55mg/L。

坤宇环保(图)-污水处理池加规格-污水处理池由陕西坤宇环保科技发展有限公司提供。陕西坤宇环保科技

发展有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。坤宇环保——您可信赖的朋友，公司地址：西安市经济技术开发区恒佳首座2012室，联系人：高女士。