

连云港聚酯薄膜 聚酯薄膜分割机设备 凯艾帝电气

产品名称	连云港聚酯薄膜 聚酯薄膜分割机设备 凯艾帝电气
公司名称	苏州凯艾帝电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州工业园区苏州大道东123号
联系电话	15962150889 15962150889

产品详情

安装线缆桥架需要防止哪些问题出现？

安装线缆桥架需要防止哪些问题出现？

目前在建筑行业，电缆桥架用得相当广泛，主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架，那么有什么是需要防止其损坏的呢？

- 1、温度以13 -30 为宜，但不得低于5 ，如果环境温度发生变化，会使钢质电缆桥架出现热胀冷缩的现象，外桥架受温度影响较大例如环境i高温为 40 ，聚酯薄膜成型机设备，i低温度为-20 。
- 2、相对湿度不宜大于80%
- 3、遇雨、雾、强风气候不得进行室外施工。
- 4、不宜在强烈日光照射下施工。

电缆桥架

由室外进入建筑物内时，桥架向外的坡度不得小于1/100。在与用电设备交越时，其间的净距不小于0.5m。两组电缆桥架在同一高度平行敷设时，其间净距不小于0.6m。可以用于全封闭型电缆敷设，适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。在工程防火要求较高的场所，不宜采用铝合金电缆桥架。

凯艾帝电气总部位于美丽的天堂-----苏州，生产制造位于中国电气工程岛-----扬中，凯艾帝是一家集研

发、设计、制造、销售和服务为一体的综合、科技型企业。主要服务于电力设备制造业的智能制造、大数据分析。为广大客户解决生产过程中的效率、质量、成本、大数据提供系统解决方案。

高压母线槽知识介绍和用途

讲，工作电压在3000伏以上的母线槽系统，称为高压母线槽。高压母线槽的相间绝缘电阻要大于1000M欧。防护等级高，一般户外有IP54。高压母线槽应用与发电厂，聚酯薄膜分割机哪家好，大型变压器等连接使用。高压母线槽采用了高强度、的DMC绝缘支块夹紧式结构，具有良好的负载性能和动热稳定性；过载能力强、温升高。高压母线槽采取封闭式封装，可以大大减少停电检修次数，在输送较大电流时，聚酯薄膜分割机设备，可消除用双拼、三拼高压电缆所带来的因电流分配不平衡而引起的故障。高压母线槽安装简单，可实现水平、垂直方向两个自由度的调节，不仅能满足不同温降及热胀冷缩引起的伸缩要求，连云港聚酯薄膜，还可以对由于基础沉降所引起的误差进行补偿，解决了传统滑板式伸缩装置的防护等级差，安装麻烦，运行不可靠的缺点。

桥架母线槽的安装细节有哪些你知道吗？

桥架母线槽的安装细节有哪些你知道吗？

桥架的安装：横平竖直，弯头处要平缓。当桥架分层时，i好i用组合架。

桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。

钢制30米，铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处（伸缩缝、沉降缝）加补偿装置。

桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米，垂直的为2米一个。

螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时，注意防电化措施。

注意转弯处支架的设置。

配电室大型桥架要采用可调式组合支架 大型工程桥架弯曲度要一致。

桥架跨接线连接要注意：用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓（强标）

连云港聚酯薄膜-聚酯薄膜分割机设备-凯艾帝电气(推荐商家)由苏州凯艾帝电气有限公司提供。苏州凯艾帝电气有限公司为客户提供“电气元器件,机电设备及配件,五金交电,泵类,阀门”等业务，公司拥有“电气元器件,机电设备及配件,五金交电,泵类,阀门”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。，在江苏省苏州工业园区苏州大道东123号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：蔡燕。