

# 三水沙井盖直销

产品名称	三水沙井盖直销
公司名称	佛山市三水区南边广兴德水泥制品加工场
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区南边奉恩村广兴德水泥制品加工厂
联系电话	13621469063

## 产品详情

焊接式：焊接方法将钢格板固定在支撑上，对所有需要永久固定的钢格板均推荐采用。

焊接位置为钢格板四角距钢格板宽度方向侧边100mm到150mm处，钢格板跨过的每个支撑上于钢格板中部，焊高应为5mm左右，焊长不小于20mm。

按水流方向耙齿链类同于格栅，在耙齿链轴上装配的耙齿间隙可以根据使用条件进行选择。

当耙齿把流体中的固态悬浮物分离后可以保证水流畅通流过。整个工作过程是连续的，也可以是间歇的。

。

根据加固井圈设计要求，确定井砌筑高度。安装钢筋骨架前将基坑内清理干净，复合材料井盖的井壁周围采用低等级强度混凝土浇筑密实后找平。

钢筋骨架应加工成方形，安装时与井口位置吻合，并保证钢筋的保护层。

井圈加固及复合材料井盖安装应在沥青面层施工前进行，并根据井盖尺寸及加固井圈的设计要求，确定井圈加固的形状和尺寸。

一般是以井口为中心的正方形，采用切割机割缝，将井圈加固范围内的路面结构挖除。

钢格板生产时采用表面处理。把镀锌钢格板浸入铬酸溶液中，让锌层表面形成活性低之薄膜方法。

此种铬酸皮膜即使稍被碰破，破口附近的铬酸盐也会在水中溶化汇集到破口部位，沙井盖直销，再次形成新膜，可以有效地防止白锈的产生。

在镀锌钢格板上涂油，防止空气与锌直接接触。

这里要注意的是，如果您要进行涂漆前请务必先将钢格板表面的油擦掉，若镀锌钢格板将作为涂漆用途，则可施予磷酸盐皮膜处理。

三水沙井盖直销由佛山市三水区南边广兴德水泥制品加工场提供。“水泥制品,水泥管,水泥砖,轻质砖,路沿石等”选择佛山市三水区南边广兴德水泥制品加工场，公司位于：佛山市三水区南边奉恩村广兴德水泥制品加工厂，多年来，广兴德水泥制品坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广兴德水泥制品期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事佛山轻质砖，佛山轻质砖供应，佛山轻质砖订购的厂家，欢迎来电咨询。