

纽普兰克莱德逆止阀供应商 镇江博威电力

产品名称	纽普兰克莱德逆止阀供应商 镇江博威电力
公司名称	镇江博威电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅镇民主村
联系电话	13952971216

产品详情

气化板具有良好的透气性和耐磨性，槽体表面采用酸洗镀锌。kang氧化不易生锈，气化板与箱壳采用耐高温密封胶组装。

气化板系统设计：

设计主要包括气化灰库的储灰量和时间，物料的性能参数(包括颗粒度、温度、堆积角等)等，纽普兰克莱德逆止阀供应商，灰库一般分三部分：灰库气化层、设备层、储灰层的设计。

气化层主要包括气化板和气化风管路等。

设备层包括锁气器、闸阀、加湿搅拌机、干灰散装机、气化风机等。

储灰层包括料位计、人孔门等。

还需要有循环水管路、气化风管路。

气化板优点分析：

首先，淮安纽普兰克莱德逆止阀，气化板的价格低于流化板、充气箱等同类产品

其次，气化板安装简单，更换方便

然后，气化板的出料效果，能够保证库内无死角，出料率在95%以上，高于平均水平，耐磨耐高温，使用寿命长30年寿命

后，是水泥、粉煤灰、矿粉等粉状物料的1佳气化装置.....

结构

止回阀(Check Valve)：按结构划分，纽普兰克莱德逆止阀报价，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和直通式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为蝶式双瓣、蝶式单瓣、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接、焊接和对夹式连接四种。

安装

止回阀(Check Valve)的安装应注意以下事项

- 1、在管道系统中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应独立支撑，使之不受管道系统产生的压力的影响。
- 2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致。
- 3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。
- 4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。

圆顶阀是七十年代初期发明的除灰阀门，为球墨铸铁壳体结构，内部安装有带有两个不锈钢转轴可旋转的铸铁圆顶，在阀门转顶中装有一个充气的圆顶密封圈。由于该阀采用了柔性密封和的机械构造，具备性能，所以被客户广泛认同，目前世界上已经有12000多套该阀门在运行。具体安装及注意事项如下：

圆顶阀组装注意事项

1. 安装圆顶阀的轴承和轴时，涂 2 0 号机油，并充填美孚SHC1500 I 润滑脂或 3 号、 4 号er硫化钼复合钙基润滑脂。
2. 圆顶阀处于全关状态时，球顶要处于阀体的中心位置。
3. 球顶与密封圈的间隙为30~50 μ m。

圆顶阀使用注意事项

1. 圆顶阀旋转轴部位，每周加注一次润滑脂。
2. 当圆顶阀关闭时，密封压力应达到 5 公斤以上。
3. 圆顶阀的密封压力信号应作为系统运行的必要条件。
4. 当密封压力不能达到 5 公斤时，要马上检查气路，如系密封圈损坏所致，要立即更换密封圈。

5. 当圆顶阀作为入口阀出口阀使用时，在气缸进气侧供气管路和密封气路中均应使用快速排气阀。

纽普兰克莱德逆止阀供应商-镇江博威电力由镇江博威电力设备有限公司提供。“陶瓷/合金耐磨进料阀”选择镇江博威电力设备有限公司，公司位于：江苏省扬中市三茅镇民主村，多年来，镇江博威电力坚持为客户提供好的服务，联系人：李霞。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。镇江博威电力期待成为您的长期合作伙伴！