

怒江高压风管 云南艺海 高压风管加工厂家

产品名称	怒江高压风管 云南艺海 高压风管加工厂家
公司名称	云南艺海通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂
联系电话	18087831109 18087831109

产品详情

风管在日常生活中的应用：1.送冷风和热风Z常见的是中央空调的管道，这种管道需求加保温材料。螺旋风管也可内贴保温材料，高压风管加工厂家，使风道具有螺旋形的美丽外观，可免吊顶，然后降低了工程造价。2、通风体系：送新风和排气，将有害气体排出室外，把室外新鲜空气送至室内。通常来说，通风体系的流量都很大，因而需求运用阻力较小的空气运送管道，以节约造价和运转费用——螺旋风管就Z适用。通常情况下运用镀锌铁管，有腐蚀性及格外湿润的场所运用不锈钢管。

安装不锈钢螺旋风管的注意要点：1、连接采用阻燃材料，所有的螺栓要求相同的长度。2、消防的消防系统和设备线必须有夹具是固定的，为了防止跌倒。3、防火阀用于压缩空气供应系统，怒江高压风管，通常使用70°防火阀、排气防火阀是280度。当烟雾和风力系统进气口和排气口垂直时，其高度不低于3米，安置的水平时，水平距离不得少于10米。水平距离不得少于10米。

风管安装：工艺要求：1、安装风管前，应将图纸与施工现场进行核对，检查能否按设计的标高和位置进行安装；2、使用红外线定位放线，高压风管加工厂，确保风管的间距及直线度，并按风管的中心线，找出吊杆安装位置，进行支吊架安装；3、风管系统的各部分尺寸和角度确认准确无误后，开始组对安装，风管的连接应平直、不扭曲，且连接法兰的螺母应在同一侧；4、风管与风管法兰间的垫片采用厚3mm及以上的耐热橡胶板，垫片不应凸入管内，亦不宜突出法兰，且垫片中不应含有石棉及其它有害成分，且应耐油耐潮耐酸碱腐蚀。

怒江高压风管-云南艺海-

高压风管加工厂家由云南艺海通风设备有限公司提供。云南艺海通风设备有限公司是云南昆明,调节阀的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在云南艺海领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创云南艺海更加美好的未来。