

高压风管供应 云南艺海 迪庆高压风管

产品名称	高压风管供应 云南艺海 迪庆高压风管
公司名称	云南艺海通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂
联系电话	18087831109 18087831109

产品详情

水平风管安装工艺要点:1.共板法兰风管连接时,当风管长边尺寸 1000mm时,用弹簧夹固定;风管边长大于1000mm,用顶丝卡固定;风管与设备连接一律采用顶丝卡,交叉设置弹簧夹、顶丝卡,间距符合规范要求。弹簧夹厚度1.0~1.2mm;顶丝卡厚度3.0mm。2.风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm,迪庆高压风管,垫片不凸入管内,高压风管定制,亦不凸出法兰外,垫片接缝不得直缝对接连接;法兰角缝处需打密封胶,排烟管道使用耐火密封胶,送风使用无毒密封胶,密封胶应打在风管的正压侧。

螺旋风管用途:1.排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生,需要排出,使用圆形的风管就是油烟囱。在这里,螺旋风管该叫做油烟管。2.除尘。有些工厂生产车间很多尘埃,需要专门的除尘装置,其流量较大的管道,可使用螺旋风管。3.散装物料输送。有些工厂的生产过程中,需要输送松散的颗粒,特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。

不锈钢螺旋风管如何进行卸车搬运:1.吊装时,高压风管供应,要注意周围是否有障碍物,避免撞落,还应特定注意避免与电线接触,严禁带电安装。不锈钢螺旋风管吊装即位后,应及时用正式吊卡固定,不得用铁丝或绳子代替吊卡。2.卸车搬运产品及其他材料尤其是直接用人工卸车搬运时,高压风管厂家,须协同一致,避免撞击和压伤人员。重的应特定设备卸车并用小车等器具搬运,并且有避免产品变形、擦伤的措施。高压风管供应-云南艺海-迪庆高压风管由云南艺海通风设备有限公司提供。行路致远,砥砺前行。云南艺海通风设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为调节阀具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!