

# 天骄管道 加厚pvcu排水管 萍乡 pvcu排水管

产品名称	天骄管道 加厚pvcu排水管 萍乡 pvcu排水管
公司名称	江西天骄建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县武阳镇蕉湖村
联系电话	18170090999 18170090999

## 产品详情

### pvc管水压试验的消毒方法

- 1、pvc管的水压试验结束后，竣工验收前应该马上进行冲洗消毒。
- 2、冲洗时要避开用水高峰，以免流速小于1.0m/s的冲洗水连续冲洗，直至出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水浊度、色度相同为止。
- 3、冲洗时应该要随时保证该管路的畅通及安全。
- 4、管道应采用含量不低于20mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡24h，再次冲洗，直至水质管理部门取样化验合格为止。

只有选择好正确合理的消毒方法，才能使得pvc管的水压试验顺利完成，从而保证该管材的正常使用，加厚pvcu排水管，要注意水压试验具备一定的危险性，工作人员要利用合适的措施来确保自身的安全。那么，以此类推，该管材的施工质量要想保证通过验收，pvcu型排水管生产，就需要工作人员严格按照相关的方式、步骤进行操作，施工质量的准确性才会有所保障。

### pvc管在施工时如何避免发生事故

- 1、在施工时，填埋地下管道的时候操作不规范从而导致挖破泄漏事故。
- 2、用户私自去改动管材，一般不允许非人士私自改动，因为属于燃气，如果发生后果严重，所以一定要等人士上门来维修或安装。
- 3、不少住户为了厨房的美观，一般都把管道填埋进去，这样煤气泄漏就埋下了隐患，应该明设。

4、地质沉降也会引起管道的破坏。

5、使用管件不得超过使用年限，否则管件老化容易引起威胁。

6、不得擅自关闭总阀门，南昌pvcu排水管，一旦关闭如要使用须确认管道压力是否正常，确认不会发生泄漏。同时，室内管道不能挂任何物品不得跟其它电线缠绕。

因为pvc管发生故障是一项很危险的事情，所以用户在施工操作中，需要格外注意这些方法，从而保证管材的使用安全。

## 影响pvc管质量好坏的因素

### 1、压缩空气

它能够使管子保持一定的圆度。

### 2、牵引速度

会影响到管材的壁厚，不过要与挤出速度相配合。一般牵引速度要比挤出速度快1%—10%。

### 3、螺杆转速

会影响到产量和质量，pvcu型排水管批发，它与挤出机的大小有关，此外还关系到产品外观及性能等方面，因此要综合全方面进行考虑。

### 4、温度

主要是影响塑化这一方面，过低过高都不好。在这一方面，它又会关系到挤出机结构、螺杆转速等方面。

### 5、原料的选择

管材所使用的原材料，其规格牌号和种类是非常多的，因此要根据原材料的特性来选择合适的。

### 6、冷却

冷却没有达到效果的话，那么就会使挤出料粘连而无法定型。所以，一般冷却水温度应为15度左右，尽量是采用风冷与水冷相结合的方式，这样能够达到理想的效果。

“江西PVCU排水管件,江西PP-R给水管,江西HDPE波纹管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。