

# 自粘胶膜防水卷材 山东巨洋防水科技

产品名称	自粘胶膜防水卷材 山东巨洋防水科技
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

## 产品详情

### 非沥青基自粘胶膜

防水卷材的铺贴1、铺贴防水卷材采用一边涂刷防水涂料，一边铺贴防水卷材的顺序进行；且先铺贴挡渣墙一侧的一幅，当该幅防水卷材铺贴完毕，再铺贴另一幅。2、防水卷材应铺贴至端边墙、内、外边墙的内侧根部。3、铺贴时应用刮板将防水卷材推压平整，并使防水卷材的边缘无翘起，其它部分无空鼓。4、当梁跨度大于16m时，允许在防水卷材纵向搭接一次。防水卷材的搭接与封边1、当两幅防水卷材铺贴完毕，标记搭接边缘线，将上面一幅防水卷材沿桥面纵向揭起约10cm宽，在先铺贴的一幅防水卷材上涂刷防水涂料进行横向搭接粘贴。2、防水卷材纵、横向搭接粘贴宽度不小于8cm。3、纵、横向搭接层防水涂料涂刷厚度为1.5mm。4、两幅防水卷材铺贴完毕，用防水涂料进行封边。封边时，内外边墙及端墙内侧，以及防水卷材的周边往里8cm应涂刷防水涂料，其刷厚度均不得低于1.5mm。5、在进行封边工序的同时，应对泄水管的进水口涂刷防水涂料，并与封边涂层接好茬。防水涂料应涂刷到进水口往里不低于3cm。涂刷厚度为1.5mm，涂刷应均匀。

### 非沥青基自粘胶膜

渗透结晶防水编辑水泥基渗透结晶型防水材料：水泥基渗透结晶型防水材料（代号：CCCW），是以硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、石英砂等为基料，掺入活性化学物质制成的一种新型防水材料。CCCW为粉状，自粘胶膜防水卷材，经与水拌和调配成可涂刷或喷涂于混凝土表面的浆料。它与水作用后，高分子自粘胶膜防水卷材，材料中含有的活性化学物质（包含有加快结晶形成的催化剂和减小表面张力、增加渗透能力的表面活性剂），通过水为载体向混凝土内部渗透，并在混凝土中形成不溶于水的结晶体，添塞混凝土中的毛细孔道及宏观微裂缝，mac高分子自粘胶膜防水卷材，从而使混凝土致密、防水。

自粘胶膜防水卷材施工要点是清扫基层（找平层）--制备粘接胶--处理复杂部位--铺贴防水卷材---保护：

- 1.基层清理湿润
- 2.复杂部位处理
- 3.大面卷材铺贴

#### 4.保护层施工

复合卷材接缝搭接宽度：长边接缝为100mm，短边接缝为120mm。相邻短边接缝应错开1m以上，多层施工时，高分子自粘胶膜防水卷材单价，上下层卷材的搭接边应错开1m以上，多层施工时，上下层卷材的搭接边应错开1/3幅宽以上。

自粘胶膜防水卷材-山东巨洋防水科技由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司位于山东省寿光市台头镇工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东巨洋防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。山东巨洋防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东巨洋防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事自粘pvc防水卷材，山东pvc防水卷材，pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。