

锅炉空气预热器视频 金鹏热能 锅炉空气预热器

产品名称	锅炉空气预热器视频 金鹏热能 锅炉空气预热器
公司名称	山东金鹏热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道西周阳村
联系电话	13375361617 13375361617

产品详情

内涂搪瓷管空气预热器特点是什么

1、锅炉排烟温度较低时，预热器就会发生低温腐蚀，使预热器管子破损漏风，锅炉用户为了防止发生低温腐蚀，不得不提高排烟温度，锅炉空气预热器，降低了锅炉热效率，由于搪瓷管耐低温腐蚀，锅炉排烟温度可降至140 。

2、搪瓷管空气预热器在运行一定时期后，锅炉空气预热器视频，若某根管子损坏，可以抽出损坏的管子而换上新的搪瓷管，操作简单，更换时间短。

关于内涂搪瓷管空气预热器特点的内容今天就为大家分享到这里，更多精彩信息我们下期继续。

搪瓷管空气预热器安装注意要点

大家在安装搪瓷管空气预热器的时候要注意哪些问题呢？

- 1、搪瓷管空气预热器位置要低于引擎冷却液的位，预热器的进水口要比引擎的出水口低；
- 2、进出水软管要尽量要短；
- 3、进出水软管不能过度弯曲；
- 4、注意要排尽系统中的空气；
- 5、通电之后，要随时留意预热器及出水软管的温度变化；

- 6、一段时间后，求购锅炉空气预热器，进出水管应该都热（进水温度稍低）；
- 7、安装前将发动机冷却液全部排空；
- 8、重新注入冷却液后，锅炉空气预热器价钱，启动引擎大约十分钟，以便充分消除空气。

搪瓷管式空预器使用注意事项

1. 搪瓷管瓷釉层数。搪瓷管之所以品质参差不齐，除了采用的搪瓷工艺不同，管外层搪瓷瓷釉层数也会影响搪瓷管的耐腐蚀性。尤其是层瓷釉处理不好，会降低瓷釉和管壁的粘接强度，在后期的使用中会造成瓷釉分层脱落。
2. 搪瓷管空预器适用场景较为局限。搪瓷管空预器表面的瓷釉十分脆弱，极易因为磕碰而导致掉瓷，一旦瓷釉脱落露出碳钢基层，基本与普通的碳钢空预器无差别，耐腐蚀性能大打折扣。此外搪瓷管的耐温差急变温度为300 ，不适用于温度较高的烟气位置。

锅炉空气预热器视频-金鹏热能(在线咨询)-锅炉空气预热器由山东金鹏热能科技有限公司提供。山东金鹏热能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！