

怒江PVC穿线管 创峰制管 PVC穿线管订做

产品名称	怒江PVC穿线管 创峰制管 PVC穿线管订做
公司名称	云南创峰制管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市晋宁区上蒜工业园区2期厂房
联系电话	15887832197 15887832197

产品详情

不锈钢管穿线管该怎么装才合适：不锈钢管穿线管的安装方法有几种，比如，卡压式、扣压式、紧定式，其中选取哪种

主要是看我们是用哪种类型的管件，PVC穿线管订做，不同的管件安装区分也非常大，如果想用卡压式安装的，那么所连接的管件就该为

卡压管件，如果是扣压式的，管件就该用扣压管件，紧定式的就用紧定式的管件。拿比较简单的紧定式来讲，怒江PVC穿线管，其不锈钢

管穿线管与其管件连接时，通过管件（不锈钢直接）上所带有的螺丝将其拧紧即可，同时，如果不锈钢管穿线管的另一

端是连接不锈钢线盒的可以用管件（不锈钢杯梳）或（不锈钢三柱接头）进行连接。

电线穿管方法：1、现实中有些电线是比较长的，而且需要转弯绕线，PVC穿线管哪家好，这种情况下就需要在线管内部添加一些滑石粉，

方便日后抽取电线。穿线管环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀，使用年限可达50年以上。2、

同一个线管中装的电线必须对应相同的使用电压以及相同的回路，PVC穿线管批发，如果多个照明灯的回路不会互相产生干扰就可以，还

有不能够过多穿线。

在所有线管的连接点头，拉线盒、灯头盒等地坎，同时需要注意的是用直径不小于2.5mm粗的镀锌钢丝

作跨接导线与管路焊接牢固，使其管路焊接成电气整体并接地。

电线穿管注意事项：1.在穿线时，一根电线管内所穿电线的截面积之和必须小于该管道内截面的40%，一般情况下16mm

的电线不宜超过3根，20mm的电线不宜超过4根。2.电线穿管的注意事项强弱电线尽量不要走厨房卫生间的地面，并且强

弱电线的间距尽量大于150mm，不同类的电线不可以安装在同管内，接线要分色并且线管交汇处要使用接线盒，接

线处要采用接线帽。

怒江PVC穿线管-创峰制管-PVC穿线管订做由云南创峰制管有限公司提供。云南创峰制管有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！