

临沧预应力锚具 临沧预应力锚具厂家 上申工贸

产品名称	临沧预应力锚具 临沧预应力锚具厂家 上申工贸
公司名称	昆明上申工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区春雨路1785号《硅酸盐制品厂院内》
联系电话	18988488887 18988488887

产品详情

普通型锚具性能试验台配置简单，主要由加载油缸和力值传感仪表等组成，能够完成锚具产品效率系数的测定，临沧预应力锚具批发，可以满足大部分锚具用户的需求，价格也较低。它采用手动控制加载速度，操作简便，性能稳定。安装和拆卸锚具及钢绞线方便，整机维护简单。被试件两端都加有防护装置，能防止试件飞溅，。

昆明上申工贸有限公司于2005年注册成立，临沧预应力锚具，生产出无粘结钢绞线均达到JG161-2004，抗拉强度1860mpa以上。由于优选原料与精湛的生产工艺，昆明上申工贸有限公司生产出的无粘结钢绞线产品均达到50年或50年以上使用寿命。大量销售预应力钢绞线、昆明、成都、贵阳、库存量大。欢迎您来电咨询！

孔道灌浆要求密实，水泥浆强度等级不应低于C40。灌浆前孔道应湿润、洁净，灌浆应缓慢均匀地进行，不得中断，并应排气通顺。如遇孔道堵塞，必须更换灌浆口，但必须将次灌入的水泥浆排出，以免两次灌入的水泥浆之间有气体存在。在灌满孔道并封闭排气孔后，宜再继续加压至0.5-0.6Mpa，临沧预应力锚具厂家，稍后再封闭灌浆孔。竖向孔道的灌浆压力应根据灌浆高度确定。

锚夹片的热处理：热处理的目的是提高锚具的硬度。锚具是预应力的重要工具，因此对锚具的要求如下：
：1.构造简单，易于加工施工。2.预应力损失小，要使预应力钢筋尽可能的不产生滑移。3.，本身有足够的强度和钢度。4.节省材料，降低成本。行业标准：JT/T 329-2010 交通运输行业标准:该标准代替JT/T 329.1-1997《公路桥梁预应力钢绞线用YM锚具、连接器规格系列》和JT/T329.2-1997《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、连接器试验方法及检验规则》。

临沧预应力锚具-临沧预应力锚具厂家-

上申工贸(诚信商家)由昆明上申工贸有限公司提供。昆明上申工贸有限公司是云南昆明,钢筋和预应力机械的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在上申工贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创上申工贸更加美好的未来。