

室外危化品防爆仓库标准 焦雪安全科技 淮北室外危化品防爆仓库

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 室外危化品防爆仓库标准 焦雪安全科技 淮北室外危化品防爆仓库 |
| 公司名称 | 焦雪安全科技（无锡）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市锡山区安镇街道丹山路88号锡东创融大厦 C栋 |
| 联系电话 | 18961628896 18751578938 |

产品详情

化学品防爆仓库适用场所：适用于冶金、纺织、石油、炼油、化工等行业 类 1 区或 2 区场所的性环境。化学品防爆仓库系统由以下五部分组成：分析小屋主体（双层结构，中间填有保温隔热防火材料）。化学品防爆仓库室内危险气体浓度监测系统。防爆声光报警联锁控制系统。仪表电源系统。公用电源系统。分析小屋内浓度超限（百分之二十五LEL）时声光报警。

化学品防爆仓库屋顶面板须施行管用的防雨预设，可运用搭扣结构的拼装式防雨预设或简单的面烧焊式防雨预设。材料运用1.5mm~2.0mm不锈钢板制造，保障化学品防爆仓库屋顶面耐腐蚀的长久性能，淮北室外危化品防爆仓库，外顶承重有经验 250kg/m²（两个人的重量）且不发生变形。保暖层，里外墙和里外顶之间补充阻燃性保暖材料（矿岩棉等），保暖层厚度普通在70~75mm（3in），冷或热地区应加厚至80~85mm。

化学品防爆仓库里外墙和里外顶面板，外墙面板宜运用1.5mm~2.0mm钢板制造，可使用 型板式拼装结构形成外墙，在烧焊工艺可以保障的事情状况下，室外危化品防爆仓库标准，也可使用带肋镀锌板烧焊结构形成外墙面。使用 型板式拼装结构的外墙板宜运用不锈钢板（304SS，室外危化品防爆仓库厂家，推荐运用不锈钢拉丝覆膜板），也可也可运用镀锌钢板，运用镀锌钢板时务必施行外表喷涂处置，喷涂颜色为白的颜色或国际灰色。

室外危化品防爆仓库标准-焦雪安全科技-淮北室外危化品防爆仓库由焦雪安全科技（无锡）有限公司提供。“净气型通风柜,防潮柜,室外废弃物暂存柜”选择焦雪安全科技（无锡）有限公司，公司位于：无锡市锡山区安镇街道丹山路88号锡东创融大厦C栋，多年来，焦雪安全科技坚持为客户提供好的服务，联系人：焦总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。焦雪安全科技期待成为您的长期合作伙伴！