

# 试剂防爆柜标准 焦雪安全科技 大连试剂防爆柜

产品名称	试剂防爆柜标准 焦雪安全科技 大连试剂防爆柜
公司名称	焦雪安全科技（无锡）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区安镇街道丹山路88号锡东创融大厦C栋
联系电话	18961628896 18751578938

## 产品详情

防火安全柜采用防静电设计，在购买化学品防火安全柜的时候，里面会配一根静电接地导线，这根静电接地导线的作用是导走柜体积聚的静电，预防静电火花造成的火灾。外部接地，在安全柜专门设置的接地点安装接地螺丝和接地线，接地线另一端连接在接地母线或者接地棒上.实现柜内积聚的静电通过静电接地导线导入地底，试剂防爆柜标准，增加了安全性.

防爆柜所在的场所一定是严禁烟火的，包括吸烟。存放的危化品的容器严禁开启放置。实验人员在取完危险品后，及时给防爆柜上锁。、防爆柜一般需要张贴警示标志，以防止意外发生。防爆柜区域要防止适量的消防器材以备不时之需。防爆柜空间不要太小，大连试剂防爆柜，如果太小会通风不良，需要在柜体的通风口连接上抽风系统，以排除因挥发而在柜体内积聚的易燃液体。

防爆防火安全柜通风孔的设计尺寸完全符合标准的通风管道，也可以将防火安全柜连接到室内通风系统，或者安装独立的通风系统，这样可以预防柜内有害气体的挥发影响工作人员的安全.由于防火安全柜是一个相对密闭的空间，这些有害气体无法及时的排出，试剂防爆柜定制，当我们打开柜门的时候容易闻到一股刺鼻的气味，那说明我们的防火安全柜需要通风了.正常情况下，左右两侧的通风孔都加有一个盖子.

试剂防爆柜标准-焦雪安全科技(在线咨询)-大连试剂防爆柜由焦雪安全科技（无锡）有限公司提供。焦雪安全科技（无锡）有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。焦雪安全科技——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市锡山区安镇街道丹山路88号锡东创融大厦C栋，联系人：焦总。