

成都电梯称重开关 非凡达

产品名称	成都电梯称重开关 非凡达
公司名称	苏州市非凡达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市高新区中峰街155号
联系电话	13915573467

产品详情

超载保护装置的种类

电梯的超载保护装置型式不同，装设位置也不同，常见的超载装置有活动轿厢

这种超载保护装置应用非常广泛，价格低，，但更换维修较繁琐。

通常采用橡胶垫作为称重元件，将这些橡胶元件固定在轿厢底盘与轿厢架固定底盘之间。

当轿厢超载时，轿厢底盘受到载重的压力向下运动使胶垫变形，触动微动开关，切断电梯相应的控制功能。一般设置有两个微动开关，一个微动开关在电梯达到80%负载时动作，电梯确认为满载运行，电梯只响应轿厢内的呼叫，直到驶至呼叫站点（满载直驶）；另一个微动开关在电梯达到110%载重量时发生动作，电梯确认为超载，电梯停止运行，保持开门，并给出警示信号（超载保护）。微动开关通过螺栓固定在活动轿厢底盘上，调节螺栓就可以调节载重量的控制范围。

电梯重量平衡系统的作用是使对重与空载轿厢的重量差达到国家规定的范围之内（即电梯的平衡系数在0.4~0.5之间，或依据制造厂家的规定重量），使得运行中的电梯即使轿厢载荷重量不断变化，仍能使对重与轿厢之间的重量差仍保持在一定范围之内，也就解决了电梯正反转大输出转矩接近一致的问题，利于选择小电梯曳引电机的额定功率，完成电梯的正常、稳定运行。

随着众多科学技术在社会生活中的应用普及，很多行业都称重传感器产品有着广阔的市场需求，特别是近几年，称重传感器产品需求呈井喷式的发展。正是由于有了社会对称重传感器快速增加的需求，才有效促进了称重传感器技术的发展。同时对称重传感器处理速度、开放性与兼容性，数据显示与传送、防护等提出了更加严格的要求。目前传重传感器除了在传统行业得到应用外，还在一些新兴领域得到了良好的应用，电梯称重开关，特别是汽车称重仪的发展上，发展发展尤为快速，众多新兴行业应用，才有了今天称重传感器技术的快速发展。

成都电梯称重开关-非凡达由苏州市非凡达电子科技有限公司提供。苏州市非凡达电子科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。非凡达电子——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市高新区中峰街155号，联系人：郝士军。