

# 装饰板 欧龙新型板材厂 湖州装饰板

产品名称	装饰板 欧龙新型板材厂 湖州装饰板
公司名称	潍坊欧龙新型板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15905361596

## 产品详情

防火板的质量好坏怎么区别？

- 1、看：的防火板表面应当光滑平整，无缺陷，从侧面看板芯厚度是否均匀，细木工板和多层板则要观察有无重叠离芯现象。防火板以密度板做基板为。可以保持防火板长久的平整光滑性。一般一叠防火板纹理毫无区别的多是人造木皮贴面，染色的木皮，只需在挑选时，蘸点水，轻轻摩擦一下，掉色的即是染色的；天然木皮贴面板美观大方，每一张板纹理不尽一致，但是却美的自然，不一样的得体。
- 2、摸：用手触摸一下细木工板、集成材和多层板表面，的板应手感干燥，平整光滑，横向触摸无波浪形，说明含水率低，平整度好。
- 3、闻：用鼻孔贴进材闻一下，湖州装饰板，如果细木工板散发清香的气味，说明甲醛含量较低，如果气味刺鼻则说明甲醛含量较高。
- 4、查：查一下产品的各种标识，如是否正规厂家生产的商标、出厂合格证、生产地址售后服务电话、防伪标志、环境标志、甲醛释放量和胶合强度值等。

镁晶FSC组合式速装风管

防水、防潮、耐腐蚀、耐老化，寿命五十年以上。

安静环保，风噪。

无需机械加工，现场按照图纸下料制作安装，。

热导系数仅为0.216w/m<sup>2</sup>，防火装饰板，具有保温隔热性能。

熔点2700度。耐火三小时以上，耐高温。

防火板是表面装饰用耐火建材，新型装饰板，广泛用于室内装饰、家具、厨柜、实验室台面、外墙等领域。。

防火板规格分别为：1000\*2000/1220\*2440。厚度为：5mm、8mm、10mm。

防火板(及其组合)尚无国家或行业标准，但应符合CECS200：2006《建筑钢结构防火技术规程》、GB/T8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》中A级不燃材料、GB6566《建筑材料放射性核素》A类及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的相关要求。