

湖南粉尘防爆型振动电机供应厂家 豫北电机实力推荐厂家

产品名称	湖南粉尘防爆型振动电机供应厂家 豫北电机实力推荐厂家
公司名称	安阳豫北电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市北关区狄清线与平原路交叉口向西300米路北
联系电话	15137238894 15137238894

产品详情

启动和制动对温度有影响的间歇运行，间歇运行所涉及的是由具有相同时间间隔的连续序列所组成的运行。其中每一间隔都包括启动时间、带不变负荷时间、制动时间和间歇时间。这些时间都不足以在该时间间隔内达到热平衡。

带间断负荷的连续运行，连续运行所涉及的是由具有相同时间间隔的连续序列所组成的运行。其中每一间隔都包括带不变负荷的时间和空转时间。

加油时防爆振动电机转动慢且有发热原因：有可能是防爆振动电机损坏造成，防爆振动电机的内部线圈一路断路与单相电动机的启动电容损坏均会造成电动机载荷能力降低，出现开机时电机转动缓慢且有发热现象。外部配电线路问题也会造成防爆振动电机转动缓慢且有发热现象（如三相电源缺相，YBZJ粉尘防爆型振动电机供应厂家，配电线路过远、线径过细、电压过低等）。通过以上三点判断基本就可以判断出防爆振动电机转动慢且有发热现象的故障，湖南粉尘防爆型振动电机供应厂家，经过维修后应该可以不会再出现此类故障。

防爆振动电机接线盒注意事项：防爆振动电机接线盒装好后检查电气间隙和爬电距离：380/660V最小电气间隙10mm，YBZJ粉尘防爆型振动电机供应厂家，爬电距离最小为18mm；1140V最小电气间隙18mm，爬电距离最小为30mm。防爆振动电机接线盒的进线处是通过压紧橡胶圈密封的，这种结构的弱点是橡胶圈的老化，弹性失效，使电缆和橡胶圈的配合不一致。对于双出线口的接线盒，不用的出线口应有厚度不小于2mm的金属封片堵上，YBZJ粉尘防爆型振动电机供应厂家，金属封片的外径与进出线装置出线孔

内径尺寸应相近，以保证压盘或压紧螺母均匀地压紧密封圈，达到可靠密封。

湖南粉尘防爆型振动电机供应厂家-豫北电机实力推荐厂家由安阳豫北电机有限公司提供。“振动电机,防爆振动电机,仓壁振动电机”选择安阳豫北电机有限公司，公司位于：安阳市北关区狄清线与平原路交叉口向西300米路北，多年来，豫北电机坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。豫北电机期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事防爆振动电机，隔爆振动电机，防爆振动电机厂家的厂家，欢迎来电咨询。