

脚手架搭设标准 杨舍镇脚手架搭设 银发脚手架租赁搭设

产品名称	脚手架搭设标准 杨舍镇脚手架搭设 银发脚手架租赁搭设
公司名称	姑苏区银发不锈钢制品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州平江区东环路1645号
联系电话	13306207885 13306207885

产品详情

外脚手架施工安全技术要求

所用脚手架钢管与扣件由外租借，应出厂合格证和质检报告，并经过严格筛选，确保材料上满足质量要求。凡是有严重锈蚀、严重弯曲、变形、裂缝、钢管薄壁、扣件螺纹(螺丝)已损坏等外观缺陷的，均不得采用。严禁将外径48的与其它不同直径的钢管混用。

安全防护:

在工作面及每隔二步架满铺钢筋网片一层作为隔离层，不得留有掉杂物的空档。隔离层上在2根大横杆之间增设一根大横杆，架外侧围护采用密目安全网完全封闭。

脚手架的拆卸的安全要求

脚手架的拆除必须符合以下安全要求:

- 1)必须站在临时的脚垫上，以移走工作。
- 2)在拆除工作中，严禁使用锤子和其他硬物撞击和撬。拆下连杆应在包内，锁臂应先传给地面，并将人放在室内存放。

3)拆卸连接件时，脚手架搭设费用，锁上的锁板应移到开孔位置，挂钩上的锁应取到开启位置，然后拆卸拆卸，不得有硬拉。

4)拆下门框、钢管及配件，或将桁架、机械吊杆或吊杆送至地面，防止碰撞和投掷。

注意事项：

1)脚手架被拆除时，地面应设置围栏和警告标志，脚手架搭设价格，并指派特别警卫保护，严禁所有非手术人员使用

2)脚手架拆除时，应检查门框和附件。去除鱼竿和螺纹上的污染，进行必要的整形手术，并将其送回工厂进行修理整体。应按规定检查、修理或报废。拆卸门框和其他附件应按品种和规格进行检验和修整以妥善保存，以防止生锈。

脚手架材料要求

1.钢管的外径为48~51mm，壁厚为3~3.5mm，长度为4~6.5米，长度为2.1~2.8m，为严重锈蚀、弯曲、开裂、损坏的不应使用。

2.紧固件应具有出厂证书，以证明不使用开裂、变形和滑线。

3.钢脚垫应该用于钢板的厚度2~3毫米，长度为1.4~3.6m，宽23~25厘米，脚手架搭设标准，5厘米的肋高度应适当，两端应连接设备，板面有防滑孔，凡有裂纹、扭曲的不得使用。4.铁丝:8#~10#铁丝。

5.梯子用绳:麻绳或棕绳，直径大于30，承载力满足要求。

6.严禁使用木架杆和木脚手板。

姑苏区银发脚手架租赁搭设制作有限公司我们为客户提供搭设各类脚手架，销售，租赁，搭拆运输脚手架一体化服务。为了满足社会发展的需要，脚手架服务项目：脚手架出租，脚手架安装，钢管脚手架，脚手架搭设，脚手架工程，脚手架施工，脚手架钢管，脚手架租赁，搭设脚手架，安装脚手架，杨舍镇脚手架搭设，承包建筑脚手架承包钢管脚手架，我们是以销售，租赁门式移动脚手架，搭设钢管脚手架，门式脚手架及相关配件，实施以脚手架销售，租赁，搭拆施工为主营业务的企业

脚手架搭设标准-杨舍镇脚手架搭设-

银发脚手架租赁搭设由姑苏区银发不锈钢制品经营部提供。姑苏区银发不锈钢制品经营部是江苏苏州，不锈钢及制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在银发脚手架领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创银发脚手架更加美好的未来。