

四川防锈漆铁红环氧防锈底漆

产品名称	四川防锈漆铁红环氧防锈底漆
公司名称	四川星源特种涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都高新区创业路2号
联系电话	086-02885188757 15528213197

产品详情

四川防锈漆铁红环氧防锈底漆

一、产品说明

四川防锈漆铁红环氧防锈底漆是一种双组分**涂料**，含有氧化铁、防锈颜料以及铁锈转化剂，以增强防腐蚀性能，和带锈施工性能，并提高老化后的重涂性能。

二、适用范围

四川防锈漆铁红环氧防锈底漆可以在高性能涂料配套方案中提供极强的防护作用，适合各种强腐蚀环境，如海上设施、石油化工厂、桥梁、电厂等。

三、主要特点

四川防锈漆铁红环氧防锈底漆由于含有增强渗透助剂及铁锈转化剂，因此不仅防护作用增强，而且提高了带锈涂装性能及防锈性能。本产品不易破坏，便于搬运，对表面处理的要求较低。适合新设备的涂覆和原有结构的维护保养。

四、技术指标

项目	指标	试验方法

颜色及外观	铁红色，漆膜平整光滑。	目测
粘度（涂-4杯），s	80	GB/T1723-1993
细度， μm	30	GB/T1724-1989
干燥时间，h 表干	1	GB/T1728-1989
实干	12	
固体含量，%	50	GB/T1725-1989
附着力，级	1	GB/T1720-1989
柔韧性，mm	1	GB/T1731-1993

五、

施工方法

- 1、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。
- 2、表面处理要求：涂装金属表面时，机械除锈或手工除锈，保持表面干燥，无油污、灰尘等异物，并在4小时内涂装。
- 3、配比：甲：乙=5：1（重量比）。
- 4、涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂均可。
- 5、理论涂布率：干膜厚度60~80微米条件下，0.20~0.25公斤/平方米。
- 6、稀释剂用量：根据施工情况可适当添加专用稀释剂，用量为5~15%。
- 7、如果环境温度低于10℃时，应适当延长。

六、

包装贮存

- 1、包装：铁桶密封包装，每桶净重20公斤，稀释剂净重15公斤。
- 2、有效期为1年，超过有效期，经检验合格可照常使用。