

立边咬合铝镁锰板

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 立边咬合铝镁锰板 |
| 公司名称 | 杭州威津金属屋面有限公司 |
| 价格 | 1.00/平方米 |
| 规格参数 | 0.9mm:65/430 0.9mm:25/430 0.9mm:330*330 |
| 公司地址 | 浙江省杭州市萧山区杭金线与戴何线交叉口 |
| 联系电话 | 18758123813 |

产品详情

涂层板和非涂层板

涂层板采用预滚涂工艺，具有色差控制好、漆膜均匀、质量稳定性高、环保等优点。

1 涂层种类：氟碳PVDF，聚酯PE等。除*常用的两涂两烤预滚涂工艺外，还可提供三涂三烤等特殊工艺要求的涂层板。

2选择您心怡的国标色系或根据你需要配制色样，模拟屋面颜色。

3: 非涂层板是指板表面不做任何涂层处理，一般有本色板和锤纹板，锤纹板能有效防止屋面板表面的光污染。本色板一般在二次屋面有应用。

2、化学成份：牌号 元素 Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Na Al

3004

标准值 0.30 0.70 0.25 1.00~1.50 0.80~1.30 // 0.25 // 余量

4、性能：抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) 膨胀系数(mm/mk)

265 170 0.024

5:铝镁锰合金板特点：重量轻；

强度大；

耐腐蚀；

容易生产加工成型；

表面处理多样化；

施工快捷；

良好的导电性能，可以防电磁干扰和降低特殊环境下的易燃性；

环保，****可循环回收利用。

立边咬合系统标准构造：

面板层：0.7mm厚25-430，立边咬合铝镁锰板/钛锌板/太古铜板

降噪层：6mm厚通风降噪丝网

防水层：1.2mm厚自粘防水卷材

支撑层：0.7mm厚V125型镀锌压型钢板

保温层：30mm挤塑板

找平层：1.0mm厚镀锌找平钢板

结构层：50×50×3.0方管

铝镁锰板、钛锌板、太古铜板、镀铝锌板详细介绍：

金属屋面系统特点

金属屋面系统是采用冷弯薄壁型钢及压形金属屋面板配以保温隔热、吸音隔声以及防水等材料，组装成的围护系统，且有以下特点：

- 1.金属屋面具有自重轻，耐久性强及经济性能高的特点。
- 2.金属屋面具有优异的结构性能。
- 3.具备良好的防水性能。
- 4.外观适应性强，能满足不同种类建筑的外观需求。
- 5.安装便捷与快速，对于不同地区、环境及不同功能要求的建筑有较强的适应性。
- 6.具有优良的防火性能。

亦称360°双折咬合锁边系统，经机器辊压、锁边折密后屋面系统完全防渗、防水；可三维弯弧，成型后性能优越，外观线条优美，屋面更加多姿多彩。

适用商务会馆、别墅、度假康体中心、建筑小品等屋面工程；

7.金属屋面材料是一种理想的绿色环保建筑材料。

常用的型号有：

直立锁边系统：YX65-500/430/400

立边咬合系统：YX25-300/330/430

种常用厚度有：0.7mm，0.8mm，0.9mm，1.0mm,1.2mm