

聚氨酯保温钢管厚度

产品名称	聚氨酯保温钢管厚度
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:厚创 型号:5-10 产地:沧州
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

保温钢管厚度，聚氨酯保温钢管厚度，聚氨酯保温厚度热损耗低，节约能源。其导热系数为： $\lambda = 0.013$ 至 $0.03 \text{ kcal} / \text{m} \cdot \text{h} \cdot \text{oC}$ ，比其他过去常用的管道保温材料低得多，保温效果提高4~9倍。再有其吸水率很低，约为 $0.2 \text{ kg} / \text{m}^2$ 。保温钢管厚度，聚氨酯保温钢管厚度，聚氨酯保温厚度吸水率低的原因是由于聚氨酯泡沫的闭孔率高达92%左右。低导热系数和低吸水率，加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳，改变了传统地沟敷设供热管道“穿湿棉袄”的状况，大大减少了供热管道的整体热损耗，热网热损失为2%，小于国际10%的标准要求。保温钢管厚度，聚氨酯保温钢管厚度，聚氨酯保温厚度