

三相480v变380v 塑料机出口美国变压器

产品名称	三相480v变380v 塑料机出口美国变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1580.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压参数:480v440v变380v 工作频率:50HZ/60HZ 通用型
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

三相480v变380v 塑料机出口美国变压器 塑料挤出变压器 螺杆机械美国变压器
480v变380v塑料机械变压器

480V变380V(美国变压器), 415V变380V (出口东南亚变压器、缅甸、柬埔寨、印度、马来西亚), 380V变380V (隔离变压器)

主要用作交流电源电压变换、负载与电源隔离,适用于各种性质的负载。凡需要交流电压转化的电器设备,均可使用本产品。设计的电压等级为1000V以下,频率为50Hz或者60Hz。耐温等级主要有B级(130)、F级(155)、H级(180),可根据要求订制。我厂常规产品为B级绝缘

三相变压器是3个相同的容量单相变压器的组合.它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈.三相电是产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与中心线之间称为相电压,电压是220V(特三相变压器殊规格可订做)

技术参数:

- 1、名称:单、三相隔离变压器
- 2、规格:0SG、SG(10KVA-1000KVA)
- 3、耐压:3000V无击穿
- 4、噪音:小于65dB(于变压器水平距离1米测试)

5、防护等级：IP00(可选配机箱)

6、绝缘等级：H级或F级

容量：0.5KVA-1600KVA	噪声：35dB（一公尺内）
输入电压：380V（可根据需要定做各种电压）	温升：60
输出电压：220V（可根据需要定做各种电压）	绝缘电阻：50M
电压变动率：±1%	抗电强度：3000VAC/1min
输出波形失真：无失真（与输入波形比较）	设计寿命：20年
工作效率：98%	冷却方式：干式风冷
适用频率：50/60Hz	联接方式：Y/ Y/Y
过载能力：2倍额定电流维持1分钟	

- 1、产品符合iec60076、gb1094-2007、cns13390等标准；
- 2、适用于进口设备交流频率50~60hz电压660v以下场所使用；
- 3、输入、输出电压规格可根据设备要求量身定做；
- 5、接线方式及绝缘等级均可按客户要求订做。
- 6、使用优质材料，保持良好的电气特性及机械强度；
- 7、使用固定式端子台，美观耐用，安全性极高；
- 8、铁芯经热炖处理，自身耗损非常低；
- 9、可满载额定电流连续使用，使用寿命长。