

大力神蓄電池C&D12-211LBT/大力神電池12v200ah續航壽命15年

產品名稱	大力神蓄電池C&D12-211LBT/大力神電池12v200ah續航壽命15年
公司名稱	山東德力特電源科技有限公司
價格	.00/件
規格參數	大力神蓄電池:鉛酸蓄電池 12V200:閥控式蓄電池 上海:免維護蓄電池
公司地址	北京昌平區回龍觀
聯繫電話	15911127756 15911127756

產品詳情

力神蓄電池(LIBERTY電池)簡介上海西恩迪蓄電池有限公司(以下簡稱公司)是由上海電器股份公司及美國西恩迪技術有限公司合資經營的企業,公司的整個佔地面積為38000平方米,建築面積為29000平方米。公司的投資總額為5000萬美金,註冊資本為2490.4萬美金(其中外方佔67%的股權)。公司的經營範圍和方式為:生產和銷售各類蓄電池及其配套產品;提供與產品有關的諮詢和技術服務。公司的主要產品為閥控式鉛酸蓄電池,適用於通訊設備、電廠、電站、不間斷電源、預備電源等系統的使用。公司的年生產能力為60-80萬只左右,除了滿足***的需求外,產品還遠銷到歐洲、北美、東南亞等國家和地區。大力神蓄電池(LIBERTY電池)產品特點:

?????,????????***????????????????,???,***????????????????????????????????,??***????????,??20???(??68?)????????,????10????????????(LIBERTY??)???????????(General Specifications):

B.??????????????,

- (1) ?????????????????????(2) ?????????????????????(3) ??????????(PP)????(4) ?????????????????(5) ?????????????????????99%,????????????(6) UL????(7) ?????????????????????(8) ??????????????,????????(9) ?????????????/????????????????A67,????????(10) ?????????????????(11) ?????????????????(12) ?????????????????,***????????????,???????????

蓄电池技术特点：

- 1、额定工作电压：2V，6V，12V
- 2、浮充电设计寿命：6V、12V可达12年，2V长达18年以上。
- 3、活性物质：99.9999%高纯电解精铅；
- 4、板栅：铅、锡、钙多元耐蚀合金；
- 5、标称使用温度：-20 ~50
- 6、安全操作温度：-40 ~60
- 7、浮充电电压（每单格）：2.23~2.30V（20 ~30 °C）
- 8、均充电电压（每单格）：2.33~2.40V（20 ~30 °C）
- 9、充电电压温度补偿系数：每单体-3mV~-5 mV/°C
- 10、气体化合效率：不低于99.9%。
- 11、电池槽、盖材料：高强度ABS阻燃工程塑料，阻燃等级不低于UL94-HB级。
- 12、安全阀：美国“本森”式Ventseal单向安全排气阀，阀芯为高可靠航天级EPDM橡胶材料制造，阀体为迷宫式结构，可起到双重滤酸作用，可将酸雾完全回收，绝无酸雾逸出，具有超强的耐过充能力和过充寿命。
开阀压力：10~30KPa；
闭阀压力：8~10KPa
- 14、蓄电池采用低开阀压力设计，使用期间安全阀自动开启闭合，确保使用安全。
- 15、蓄电池端子：采用电阻极小的嵌入式铜芯端子（端子在电池内的部分包铅），避免端子热膨胀造成密封破坏的问题。蓄电池正负极端子有明显标志，便于连接。

16、蓄电池的接线板、连接线均采用导电性能优良的铜材，接线板具有绝缘护套，具有优异的防腐蚀性。

17、蓄电池采用专用复合式双层微孔隔板，具有优异的机械强度性能，正常使用条件下无内部短路的可能。

18、封口剂：蓄电池槽与盖的之间采用专用热固化型有机硅-丙烯酸-环氧树脂粘接剂进行粘接；蓄电池封口剂采用特殊有机硅改性丙烯酸环氧树脂作为基体材料，确保在-40 ~ +70 温度范围内，封口剂保持良好的冲击韧性与密封性能，不会有裂纹与溢流。蓄电池壳体承压能力不低于70Kpa。

19、蓄电池常因极板发生膨胀变形而导致电池密封失效及发生泄漏，在蓄电池底部专利化设计拱形膨胀式支撑底桥，为极板温度变化以及自然伸长留出自由空间，缓解其对极柱产生的伸长或者缩短的应力，避免出现电池端子的密封出现破坏性泄漏，保证电池的密封性能。

20、在正常浮充电状态下，6V & 12V系列免费质保3年；2V免费质保5年。