

矿用运输绞车 运输绞车 绞车厂家特力重工

产品名称	矿用运输绞车 运输绞车 绞车厂家特力重工
公司名称	安徽特力重工矿山机械制造集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宿州市城东街道宿灵路北侧
联系电话	19155720988 19155720988

产品详情

JYB-40 × 1.25运输绞车，矿用运输绞车，JYB运输绞车

JYB系列绞车均采用行星齿轮传动，绞车具有结构紧凑、刚性好、安装移动方便、起动平稳、操作灵活、制动可靠、噪音低等特点。

JYB-40 × 1.25型运输绞车的主要参数：

容绳量：850m

钢丝绳直径：22m

基准层上钢丝绳静张力：32

基准层上钢丝绳速度：1.40m/s

电动机功率：55KW

总重量：4620kg

外形尺寸：2650 × 2280 × 2150

JYB-50 × 1.40运输绞车对钢丝绳、提升钩头、保险绳和连接装置、制动装置等，每班都要认真检查完好情况，并且要做到定期检查和试验，加强日常维修保养，发现题目及时处理；倾斜井巷在变坡点下方略大于一列车长度的地点，应设置挡车器或挡车栏，并且经常封闭，运输绞车，放车时，方可打开；

JYB-50 × 1.40运输绞车技术参数：

型号JYB-50 × 1.40

滚筒直径： 610mm

容绳量700m

钢丝绳直径 24mm

电动机型号YBK2-280S-4

功率75KW

转速 1450转/分钟

绞车重量3800公斤

附属电磁启动器QBZ-160/1140(660)AN

75千瓦运输绞车，75kw运输绞车，煤矿用JYB-50 × 1.40运输绞车，JYB-50 × 1.40运输绞车

运输绞车采用一级差动轮系和一级定轴轮系进行传动，在行星轮系里采用了浮动机构。左端支承在电机上，右端支承在支架上，深度指示器的齿轮与卷筒上的内齿轮啮合。

电机齿轮与轴齿轮相联，轴齿轮带动小齿轮架上的三个小行星轮旋转，小行星轮与小内齿轮相啮合，三个小行星轮除作自转外，还要围绕轴齿轮公转，即带动了小齿轮架旋转，小齿轮架与双联齿轮相联，从而使双联齿轮旋转，于是带动大行星轮转动

矿用运输绞车-运输绞车-绞车厂家特力重工(查看)由安徽特力重工矿山机械制造集团有限公司提供。安徽特力重工矿山机械制造集团有限公司是从事“双速绞车,调度绞车,回柱绞车,运输绞车,耙斗机,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。