

工艺指导 苏州玻璃钢 通风管道

产品名称	工艺指导 苏州玻璃钢 通风管道
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	11990.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

我始终秉持"客户至上，以顾客满意为主要目标"的发展理念，以低的价格来获得客户的信任。

我新公司成立至今，也正是因为各界朋友们对我们的不断适用和关怀，及我们公司谨向辛勤的付出辛勤耕耘和付出，使公司持续发展和健康成长。憧憬未来，我公司人满怀心怀感恩，更为追寻好一点的销售业绩，来回报社会，服务客户。

我司真挚的希望和新老顾客在互利共赢、友善合作的前提上，树立良好的商贸关联，热烈欢迎各个单位来人来函到你公司技术指导，大家拥有一支素养强的职工精英团队，我们相信公司之间的竞争、商品之间的竞争、技术性之间的竞争，归根结底是人才之间的竞争，仅有具有了高水平的职工才能形成高水平的公司，才可以把握市场竞争主导权。

咱们看待每一位户都遵照领域诚实守信，不谎报产品报价，顾客下单之后我们赶紧生产制造，确保施工期,大家愿同新老顾客秉着精诚团结、互利共赢的基本原则创建普遍合作关系，坚信通过我们共同奋斗定会共创美好未来！

玻璃钢工艺管道选用微机控制纤维缠绕工艺生产，以优质不饱和聚酯树脂为基材、以无碱玻璃纤维纱及制品为增强纤维，根据微机控制盘绕机器设备做成。

玻璃钢管道因其出色的耐溶剂浸蚀、质量轻高强度，不积垢，抗震性能强，与碳素钢管较为坚固耐用，综合性成本低，组装便捷，可以信赖等特点，被广大客户所认可。玻璃钢管用于原油、化工厂及排水管道等领域。在我国玻璃钢管现代化发展快，总数逐渐上起，应用领域及机构也越来越广泛。

玻璃钢管是一种质量轻、高强度、抗腐蚀的非金属材料管路。这是具备树脂基体重玻纤按工艺标准逐级缠绕在旋转空心楼盖上，并且在化学纤维中间长距离匀称地面铺装石英沙做为夹风化层。其壁厚构造合理，能充分运用原材料的功效，在符合使用强度的前提条件下，提升了钢度，确保了商品的稳定和稳定性。

1.耐蚀性：

FRP管路可以抵御酸、碱、盐、海面、没经处理废水、侵蚀性土壤层或地表水及很多有机化学流体浸蚀。

2.耐高温抗裂性好：

FRP管环境温度适用范围一般在 - 40 ~ 80 间，若首先用独特环氧树脂其应用环境温度可以达到更高一些。

3.质量轻高强度，运送安装简单：

FRP管路的占比为1.7 - 1.9，和同工作压力、同管径的许多材料管路较为，FRP管路单位长度、净重等于管材的30%，所以运送组装十分方便，FRP管路每条长短可以达到12m，组装迅速简单。此外可减免组装无缝钢管所需要的电焊焊接和防锈处理、防锈处理等工艺。

4.摩阻小，输送能力高：

FRP管道中表层十分光洁，比降指数小，水利工程指数C可长时间保持在145-150范围之内，经检测获得其流水摩阻损失指数f为0.000915，能显著减少沿程的液体压力损害，提升输送能力20%之上。

5.电、热绝缘性能好：

FRP是导电介质，管路的绝缘性能好，融入应用于输配电、电信线路密集的地方和多雷区，FRP管导热系数不大（0.25kcal/m·h·°C），因而管路的保温性能好，热损耗少。

6.不生锈：

因为玻璃钢管道是通过非金属材质环氧树脂及玻纤加工而成的，因此，他们无论使用全过程还是闲置不用环节中，均不可能锈蚀，因此也就不需要开展防锈处理、防锈处理解决。

7.可制定性好：

根据实际应用情况，可以对盘绕玻璃钢管道的实际性能及样子来设计：

可以对盘绕后的缠绕角来设计，便于管有着不同的纵/腋角抗压强度分派；

可以对壁厚来设计，便于管能够承受不同类型的里外压；

可以对原材料来设计，从而达到不同类型的抗腐蚀目地、阻燃性目地、电极化目地等；

可以对授头形式进行设计方案，可用不一样安装标准，以提升工程安装速率。

8.接口方式多种多样灵便：

盘绕玻璃钢管接头方法有多种多样，主要包含：平端连接、（夹送）活套法兰、承插铆接、（带锁紧机构）O形圈联接、法兰连接等，可根据实际施工环境，灵便挑选接头方法，从而提高工程项目的稳定性。

9.可恢复性好、维修方便：

盘绕玻璃钢管道罐不生锈、不积垢、耐腐蚀性好，一般情况下不用维护保养；即便必须维护保养，因其重量较轻，维修性强，因此，检修时也是十分方便的。