

小型超声波清洗机 厦门超声波 中奥超声波

产品名称	小型超声波清洗机 厦门超声波 中奥超声波
公司名称	太仓市中奥超声波设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号
联系电话	18962136569 18962136569

产品详情

清洗机安装步骤

5、胶接 把处置好的缸体放在胶接平板上放好，并用丙酮在胶接处用棉布再擦试一遍。把处置好的超声波换能器胶接面用丙酮再用棉布再擦试一遍。 配好胶水充沛谐和后预热1 - 2分钟。（每次配置的胶水不能太多，以一次胶接20 - 30头为准）胶水配置为5G/头、比例为1：0.4（胶粘剂比固化剂、应尽量准确）。 把缸体和超声波换能器冷却到40 左右时停止胶接，胶接时辨别在缸体和超声波换能器上平均涂上胶水，超声波清洗机原理，两头放上网布，然后用力压紧，胶接速度要快，每次配置胶水后胶接日子不要超越10分钟上（要求预备任务做的充沛）。胶完后停止加压处置（需唱工装、用弹簧软压）。

超声波清洗机一般方法

超声波清洗机加入清洗剂待水温升至40 左右时，将UC-O3零部件清洗剂加入清洗池中（一般一次5kg左右），徐徐搅动清水使其充分溶解（此时亦可启动超声波或开启鼓气装置进行搅拌）。5．超声波清洗机预处理清洗之前宜用竹刀先将零部件表面的污垢（如防尘罩外表面会有很多尘土、气缸体类的零件在其外壳曲线变化处会积留很多厚且易除的油泥）简单清洁一下，以便延长清洗液使用寿命。超声波能够进行精密清洗，但其对泥类的污物处理能力较弱，故预处理中，应尽量将黄泥或稀泥类的污物去除。

离心甩干机注意事项

1、离心甩干机正常时间停车后使用前必须检查设备的完好状况，包括传动皮带、润滑、电气绝缘情况、连接螺栓紧固件、传动部件等腐蚀情况；用手转动转鼓无卡滞现象，点动运转无明显异常后通电空载运转，厦门超声波，观察运转情况及刹车是否灵敏可靠。2、离心甩干机装料时必须在完全停车状态下进行

并要均匀，小型超声波清洗机，物料的容积和质量必须严格控制在规定范围内，严禁超载。3、离心甩干机物料装好运行前操作人员、工具及其它杂物应远离甩机，防止意外事故发生。

小型超声波清洗机-厦门超声波-中奥超声波(查看)由太仓市中奥超声波设备厂提供。太仓市中奥超声波设备厂位于苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中奥超声波在清洗、清理设备中享有良好的声誉。中奥超声波取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中奥超声波全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。