

小型烘干设备 信阳烘干设备 太仓市中奥超声波

产品名称	小型烘干设备 信阳烘干设备 太仓市中奥超声波
公司名称	太仓市中奥超声波设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号
联系电话	18962136569 18962136569

产品详情

超声波震板

应用于清洗电镀零件前清洗，钟表零件，五金机械零件等的设备浸入式超声波震板，滚筒烘干设备，该产品适用于清洗电镀零件前清洗，钟表零件，信阳烘干设备，五金机械零件，涤纶过滤芯，半导体硅片、工具、镜片、眼镜架、珠宝、首饰、玻璃、器皿等各行业，应用较广。

苏州中朗奥超声波设备股份有限公司致力于超声波清洗设备和化工机械设备的研发，生产，销售。技术力量雄厚，拥有一批从事生产设备专业的工程师的。随着公司业务量与日俱增，技术实力不断增强。

超声波震板使用注意事项

- 1) 投入式超声波底震方式时，清洗工件如掉在震板表面，应及时取出，烘干设备厂家，否则会磨损震板。
- 2) 避免强力撞击震板的振子粘接面，以免损坏换能器。
- 3) 不可使液体溅湿超声波发生器，以免使线路板受潮短路。
- 4) 使用一定时期，应注意清洗剂量，及时加入清洗液，以保证机器正常工作。
- 5) 如果震板安装在清洗槽的底部，槽内沉积物过多时，会使超声波输出受阻衰减，此时应放液过滤，并清理内槽后，小型烘干设备，重新放入清洗液继续工作。
- 6) 超声波发生器应避免在阳光直接照射下使用或高温环境下工作。

7)超声波发生器应保持通风良好，避免在强酸强碱或恶劣环境下工作。

超声波清洗一般方法

1. 参照超声波清洗机安装说明书连接清洗机的电控柜与主机间的温控传感器信号线、超声驱动线、加热器控制线等线路，并接通380VAC电源，安装清洗机的上水管、放水管与溢流排放管。2. 超声波清洗池清水向清洗池内加入适量清水，液面高度以浸没将要清洗的零部件为准，一般不超过清洗池的四分之三。3. 超声波清洗加温启动电控加热开关，将水温调节旋钮上的白色刻度线指向适当的温度（应为60 左右）。清洗机在使用过程中，清洗剂的高温度不应超过70 。

小型烘干设备-信阳烘干设备-太仓市中奥超声波由太仓市中奥超声波设备厂提供。太仓市中奥超声波设备厂在清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中奥超声波一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：颜佳兵。