

中奥超声波 进口清洗机 东营清洗机

产品名称	中奥超声波 进口清洗机 东营清洗机
公司名称	太仓市中奥超声波设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号
联系电话	18962136569 18962136569

产品详情

离心甩干机注意事项

1、离心甩干机正常时间停车后使用前必须检查设备的完好状况，包括传动皮带、润滑、电气绝缘情况、连接螺栓紧固件、传动部件等腐蚀情况；用手转动转鼓无卡滞现象，点动运转无明显异常后通电空载运转，观察运转情况及刹车是否灵敏可靠。2、离心甩干机装料时必须在完全停车状态下进行并要均匀，物料的容积和质量必须严格控制在规定范围内，进口清洗机，严禁超载。3、离心甩干机物料装好运行前操作人员、工具及其它杂物应远离甩机，防止意外事故发生。

超声波清洗机简介

在气泡闭合时产生冲击波，在其周围产生上千个大气压，破坏不溶性污物而使它们分散于清洗液中，当团体粒子被油污裹着而黏附在清洗件表面时，油被乳化，固体粒子脱离，从而达到清洗件净化的目的。在这种被称之为“空化”效应的过程中，气泡闭合可形成几百度的高温和超过1000个气压的瞬间高压。超声波清洗机的优点是：超声波清洗效果好，操作简单。人们所听到的声音是频率20-20000Hz的声波信号，空调清洗机，高于20000Hz的声波称之为超声波，声波的传递依照正弦曲线纵向传播，产生大量小气泡。一个原因是液体内局部出现拉应力而形成负压，压强的降低使原来溶于液体的气体过饱和，小型清洗机，而从液体逸出，东营清洗机，成为小气泡；另一原因是强大的拉应力把液体“撕开”成一空洞，称为空化。

光学清洗机工艺流程

超声波中性溶液粗洗---->超声波中性溶液精洗---->超声波市水漂洗---->IPA浸洗---->IPA浸洗---->超声波IPA清洗---->IPA漂洗---->141B蒸汽浴洗---->冷冻干燥

结构特点

各槽配备有清洗过程抛动机构，141B溶剂槽配备有蒸汽源、定时器、无级调速提升装置或气动提升装置。

中奥超声波(图)-进口清洗机-东营清洗机由太仓市中奥超声波设备厂提供。“主营超声波设备，超声波清洗机，烘干设备，冷水机设备”选择太仓市中奥超声波设备厂，公司位于：苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号，多年来，中奥超声波坚持为客户提供好的服务，联系人：颜佳兵。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中奥超声波期待成为您的长期合作伙伴！