

宜昌新成 吉林450倍高倍可膨胀石墨

产品名称	宜昌新成 吉林450倍高倍可膨胀石墨
公司名称	宜昌新成石墨有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌当阳市锦屏大道东段30号
联系电话	13377989752 13377989752

产品详情

可膨胀石墨如何区分

1.膨胀石墨。

石墨蠕虫拥有吸取电磁波的功能，该特性拥有较高的实用价值，这个膨胀石墨是必要的。需要满足以下要求:化学性质不波动，储存5年后膨胀率基本上不衰减，外型中性，膨胀体积大。有一些的用处。

2.高起始膨胀温度的可膨胀石墨。

可膨胀膨胀温度的可膨胀石墨开始膨胀温度一般在300 以上，膨胀后体积 230毫升/克。这个膨胀。膨胀石墨适用于工程塑料和橡胶的阻燃，450倍高倍可膨胀石墨，能承受高温，在高温下才可以膨胀，这个特性使其膨胀，它在许多行业都有很好的用处。

低起始膨胀温度可使石墨膨胀。

这个可膨胀石墨的初始膨胀温度约为80-150 ，当温度为600 时，膨胀容积达到250毫升/克。稍微高一点就开始膨胀，保证及时膨胀，隔绝氧气，起到阻燃的作用，适用于阻燃材料。添加材料、耐火材料，如防火门、阻燃板等。

低硫膨胀石墨。

硫含量决定了可膨胀石墨的价格。许多行业对硫含量有特别高的要求。硫含量小于1000ppm，加热时无黄烟和刺激性气味，符合环保材料要求。

在工业生产中，膨胀石墨可以用作阻燃剂，起到隔热和阻燃的作用。然而，当添加石墨时，应添加可膨胀石墨以达到更佳阻燃效果。主要原因是膨胀石墨和可膨胀石墨的转化过程。现在为大家介绍膨胀石墨和可膨胀石墨的阻燃工艺。

为了了解膨胀石墨和可膨胀石墨的阻燃过程，有必要了解膨胀石墨与可膨胀石墨之间的区别。

膨胀石墨是发生膨胀的过程，其体积大。

膨胀石墨和可膨胀石墨是两种不同的产品。膨胀石墨是可膨胀石墨在高温下加热后的产物。由于膨胀后的间隙较大，膨胀石墨具有良好的吸附功能，可用作清洁水中污染物的产品。

宜昌新成-吉林450倍高倍可膨胀石墨由宜昌新成石墨有限责任公司提供。宜昌新成石墨有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 宜昌 的石墨及碳素产品等行业积累了大批忠诚的客户。新成石墨带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！