

# 天沟融雪电热带厂家 天沟融雪电热带 昊建富强公司

产品名称	天沟融雪电热带厂家 天沟融雪电热带 昊建富强公司
公司名称	北京市昊建富强仪器仪表电伴热科技中心（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区燕山岗北路2号A座配楼三层3072
联系电话	13381380058 13381380058

## 产品详情

### 电伴热带相关介绍

电伴热带由纳米导电碳粒和两根平行母线外加绝缘层构成，由于这种平行结构，所以电伴热线均可以在现场被切割成任何长度，采用两通或三通接线盒连接。在每根伴热线内，母线之间的电路数随温度的影响而变化，当伴热带周围的温度变冷时，导电塑料产生微分子的收缩而使碳粒连接形成电路，电流经过这些电路，使伴热带发热。当温度升高时，天沟融雪电热带厂家，导电塑料产生微分子的膨胀，天沟融雪电热带，碳粒渐渐分开，天沟融雪电热带报价，引起电路终端，电阻上升，伴热带会自动减少功率输出。当温度变冷时，塑料又恢复到微分子收缩状态，碳粒相应连接起来，形成电路，伴热带发热功率又自动上升。自限温伴热带具有其他伴热设备所没有的好处，它控制的温度不会过高亦不会过低，因为温度是自动调节的。

### 伴热带的注意事项

接线盒必须牢固固定在管壁上，避免引起短路发生火灾。

安装电伴热带应加装过熔保护装置，电路中必须设置可靠的过熔保护措施，对每个伴热带保温系统设置保险熔断器，使配电系统有过载，天沟融雪电热带价格，短路，漏电保护功能。

电伴热系统安装完后，必须逐个回路进行电气测试：用500V的欧表检查系统的绝缘电阻，伴热带的线芯与地线或与不带电的中性线之间电阻应不小于5M。

## 电伴热带使用注意事项

要确保电伴热带的有效使用，我们需要注意以下几点：

- 1、管道的设计应该合理，尽可能减少弯曲和狭窄区域的存在；
- 2、安装电伴热带时，应该根据管道的特点和实际需要进行选择和布置，保证热源覆盖面积和功率的合理；
- 3、定期检查管道的状况，确保电伴热带的正常运行，及时发现问题并处理。

我们还需要提醒大家，电伴热带虽然可以有效地保护管道不受冻害，但是在使用时也需要注意安全。尤其是在高温、高压的场所，一定要遵守相关的安全规定和操作规程，确保人身和财产安全。

天沟融雪电热带厂家-天沟融雪电热带-吴建富强公司由北京市吴建富强仪器仪表电伴热科技中心（普通合伙）提供。北京市吴建富强仪器仪表电伴热科技中心（普通合伙）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！