

江苏节能水泵 普轩特泵业质量稳定 江苏节能水泵

产品名称	江苏节能水泵 普轩特泵业质量稳定 江苏节能水泵
公司名称	普轩特泵业股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温岭市大溪镇东桥中路318号
联系电话	15657652572 15657652572

产品详情

污水泵控制箱具有过载、短路、缺相保护、泵体漏电、电机过热、漏电等多种保护功能和完整的状态显示，具有单泵、多泵控制方式，多种主备泵切换方式和各种启动方式。可广泛应用于工农业生产、供水、排水、消防、喷淋管网加压、暖通空调冷热水循环等场合的水泵自动控制。

液位控制：控制柜配有按键浮球开关，可根据液位的高低变化自动控制给排泵的开启和停止。压力控制：外置式电接点压力表或压力控制器可根据管网压力变化自动开、关泵。该模型广泛应用于生活给水和消防增压系统。

污水泵泵站的基本组成包括：机房、集水池、格栅、辅助室，有时还设有变电站。机房设有水泵机组及相关设备；集水池内安装格栅、吸入管，可在一定程度上调节进水不均匀性，使水泵工作更加均匀；格栅的作用是阻挡水中粗固体杂质防止杂物堵塞、损坏水泵；辅助室一般包括储物间、维修室、休息室等。

对池塘中的污泥进行清淤和抽排，如果需要用高压水冲洗污泥，并用污水泵一起抽排污水污泥，江苏节能水泵价格，这种情况下，可能会有人站在池塘底部剩余的污泥中。

为改善水利条件，减小水头损失，减少污水泵杂质堵塞管道的可能性，每台污水泵都设有单独的吸水管路，并力求短小适用。

为便于污水泵吸水管中储积空气的排除，吸水管的水平部分应顺着水流方向稍微抬高，吸水管与污水泵连接处需要渐缩时，江苏节能水泵，应采用偏心大小头。吸水管入口处应装有喇叭口，喇叭口安装在集水池的积水坑内。

污水泵的出水管接入出水干管（连接管）时，江苏节能水泵多少钱，不得自干管底部接入，以免水泵停止运行时，在该泵的出水管内形成淤积。

江苏节能水泵-普轩特泵业质量稳定-江苏节能水泵价格由普轩特泵业股份有限公司提供。普轩特泵业股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！