

屋面通风系统 盛世美墅装饰 广东屋面通风系统

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 屋面通风系统 盛世美墅装饰 广东屋面通风系统 |
| 公司名称 | 北京盛世美墅装饰工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区西三旗建材城中路12号院23楼217室 |
| 联系电话 | 13811208846 13811208846 |

产品详情

屋面瓦种类

1、陶土瓦

坡屋面的主材料各式各样:木板、树皮、竹条、茅草、麦秆,甚至还有石片等等。但这些材料防水性差、寿命很短,直到人工烧制的黏土瓦出现后,才算有了真正的屋面材料。所谓“秦砖汉瓦”,说的是我国两千多年前就出现黏土瓦。黏土瓦是以杂质少、塑性好的黏土为主要原料,屋面通风系统解决方案,经过加水搅拌、制胚、干燥、烧结而成,按用途可分为平瓦和脊瓦,按其颜色分为青瓦和红瓦。根据《粘土瓦》(GB1170-89)规定,平瓦有I、II、III三个型号,各型号的尺寸分别为400mm×240mm、380mm×225mm、360mm×220mm。单片瓦较小抗折荷载不得小于680N。覆盖1M2屋面的瓦,吸水后不得超过55kg,抗冻性要求经过15次冻循环后无分层、开裂及剥落等现象,抗渗性要求不得出现滴水。脊瓦分一等品和合格品两个等级,屋面通风系统价格,其长度和宽度尺寸分别大于等于300、180,广东屋面通风系统,单块脊瓦的抗折、抗冻性能同平瓦一样。黏土主要用于民用建筑及农村建筑的坡型屋面。

2、沥青瓦

油毡瓦是以玻璃纤维毡为胎基,经浸涂石油沥青后,一面覆盖彩色矿物粒料,另一面撒以隔离材料所制成的瓦状屋面防水片材。油毡瓦的规格为长×宽1000mm×333mm,厚度不小于2.8mm。油毡瓦按规格尺寸允许偏差和物理性能分为优等品(A)、合格品(C)。油毡瓦适用于坡屋面的多层防水层和单层防水层的面层。

屋面瓦的种类及优势

屋面瓦相比很多人都知道，其种类有很多，常见的有屋面瓦、脊瓦、边瓦、檐瓦、封头瓦、多向脊顶瓦等，外观独立：具有欧式风格、双拱波形瓦、优雅别致、釉光夺目。颜色丰富：红、蓝、白、灰古典素烧色、现代流行色，颜色的配制也可根据用户要求来定。表面工艺采用化学胶凝材料，具有防水、抗折、防照射、抗风、隔热、抗冻等优点。

屋面瓦也正因为以下几点才越来越被人们所喜欢：

防水：瓦体密实度很高，咬接设计使整个屋面吻合成一个整体，可阻挡风雨从左右边盘及上下搭接部分倒灌入瓦背。若按科学方法施工可省去防水层。

隔热：大大降低空调的负载。隔热性能优于其它瓦种。

抗冻融：经过抗冻融性测试表明，抗冻性也达标。

功能：可钉、可钻、可切、可挂扣、易直斜连接等。

别墅屋面瓦如何选择？

有些人想问别墅屋面瓦如何选择？，小编将从下面的文章中介绍下金属日式瓦是否可以应用于别墅屋顶。

别墅金属日式和瓦

金属日式和瓦其实顾名思义也就是日本建筑风格的瓦片，生活中常见的就是日式风格的民宿、餐厅及居酒屋等屋面的使用。

会所金属日式和瓦

因为典雅、曲线和颜色的设计整体给人一种自然、宁静、平衡的感觉。如果你想有别于其他常规的屋面瓦，更能突显不一样的品味，别墅屋面瓦可以选择铺设日式瓦。

金属日式和瓦本身在材质及性能上都优于传统瓦片，不仅能够实现传统瓦片的样式、色彩、质感，还可以抵抗外界的低温和高温差、防水防锈，至少可以保持70年寿命，可以说是性价很高的别墅屋面瓦了。

如果你喜欢日式风格的瓦片，不论您是改造屋面还是重建皆可以采用金属日式瓦铺设屋面。

屋面通风系统报价-盛世美墅装饰-广东屋面通风系统由北京盛世美墅装饰工程有限公司提供。北京盛世美墅装饰工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京门头沟区的砖、瓦及砌块等行业积累了大批忠诚的客户。北京盛世美墅带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！