

合肥一氧化碳气体报警器 合肥圣辰

产品名称	合肥一氧化碳气体报警器 合肥圣辰
公司名称	合肥圣辰工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区颐和花园
联系电话	15055135709

产品详情

泵吸式一氧化碳检测仪采用内置吸气泵，可快速检测工作环境中一氧化碳浓度。泵吸式一氧化碳检测仪采用进口电化学传感器，具有非常清晰的大液晶显示屏，声光报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。电化学一氧化碳报警器采用零功耗电化学一氧化碳传感器作为敏感元件，大都采用电化学法中的定电位电解法原理，利用定电位电解法进行氧化还原电化学反应，检测扩散电流便可得出一氧化碳气体的浓度，并且有很好的线性测量范围以及很高的选择性，抗交叉气体干扰能力也很强，价格相对比较贵。一氧化碳检测仪采用嵌入式微控制技术，菜单操作简单，功能齐全，可靠性高，整机性能居国内水平。检测仪外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料精制而成，强度高、手感好。

联网型就是必须与报警主机配合使用才可以完成完整的检测和报警功能，通常是报警器完成检测功能，将报警信号传给报警主机，由报警主机完成安排响应的报警功能。联网型分有线联网与无线联网两种类型。一氧化碳气体报警器是用来检测一氧化碳气体的电子装置，它可以在空气中一氧化碳浓度超标时发出声音或光报警。有线联网型就是通过信号线与主机相联，无线联网型就是通过无线信号与报警主机相联，通常是在一氧化碳报警器里安装一个无线模块来实现该功能。

可分为工业用和家庭用一氧化碳报警器两种。工业用一氧化碳报警器价格昂贵，要求精度

非常高，温度和零点飘溢都要很小，有些特殊场合常常还需要使用防爆外壳。电化学一氧化碳传感器长期暴露在无氧气体样品、酒精、油漆等刺激性溶剂中会影响其灵敏度和寿命，甚至会失效。电化学一氧化碳传感器在空气中的使用一般为三年，也有五年的，一氧化碳气体报警器价位，更长的可达八年以上。电化学一氧化碳传感器为零功耗型，无需加热，非常适合配合低功耗的检测电路采用电池供电，做成一氧化碳浓度表、便携式一氧化碳报警器等。

合肥一氧化碳气体报警器价位--合肥圣辰(图)由合肥圣辰工业设备有限公司提供。合肥圣辰工业设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。合肥圣辰带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！