

## 烧烤火锅油烟管道 合肥火锅排烟 风之范|多年经验

产品名称	烧烤火锅油烟管道 合肥火锅排烟 风之范 多年经验
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

### 产品详情

安装净化器与烟罩出口位置的距离至少在4米以上，烧烤火锅油烟管道，以确保消防安全和净化效果；净化器与风机的距离在2米以上比较合适，净化器好安装在风机的前面，如果风机需要安装在净化器的前面，风机的出风口不能对着净化器直吹，否则会影响净化器净化效果；净化器的进风口好不能有弯头。选择相匹配的风机风量，风机的风量选择一般与净化器的处理风量相当，风机的风量在满足厨房抽风要求的情况下，风机的风量越小对净化器的效果就越好，经过净化器的风速好能在6m/s以下。静电法净化效率设备以其高净化效率、低压降、运行稳定、维护管理方便等特点越来越显示出他的优越性，市场占有率接近90%。

油烟净化器噪音的大小也是衡量净化器好坏的一个标准，噪音过大会影响人的身体健康，所以在保证净化器吸力的同时噪音越小越好。我们经常会看到报道发生火灾的事故，大多的原因都是因为厨房油烟处理不当，油污堆积太多，碰触到火花就容易着火，合肥火锅排烟，引发事故。所以一定要定期清洗油烟化器，可以减少发生火灾。油烟净化器净化效果不好的可能原因：风机功率不匹配。风机作为厨房油烟净化器的辅助设备有同样起着非常重要的作用，烧烤火锅排烟管道厂家，风机功率过大则会造成管道内风速过快，风机功率过小则会让管道风速过慢，烧烤火锅排烟管道，这些都会起到净化的反作用。

油烟净化一体机满足大多餐饮去除油烟除味的需求，它内含风机+净化+消声+除味，不用再单独配风机，也不需要去到处搜罗静电式油烟净化器相配套使用的配件，省心省力。静电油烟净化器是目前市场上应用比较广泛的厨房油烟净化设备，其工作原理是当油烟废气通过高压静电力场时，油烟废气颗粒与电子接触并带有电荷，然后被电场吸附起来，静电油烟净化器能到0.1微米以下的微细颗粒。选择相匹配的风机风量，风机的风量选择一般与净化器的处理风量相当，风机的风量在满足厨房抽风要求的情况下，风机的风量越小对净化器的效果就越好，经过净化器的风速好能在6m/s以下。

烧烤火锅油烟管道-合肥火锅排烟-

风之范|多年经验由安徽风之范通风设备有限公司提供。安徽风之范通风设备有限公司是安徽合肥,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在风之范领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创风之范更加美好的未来。