

许昌工地塔吊机出售 许昌工地塔吊机 威华塔吊机

产品名称	许昌工地塔吊机出售 许昌工地塔吊机 威华塔吊机
公司名称	南阳威华重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼
联系电话	18637730303 18637730303

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳威华重工机械有限公司

塔式起重机进场、安装、拆除的管理必须由有资质的吊装队伍进行。进入施工现场前，许昌工地塔吊机，必须了解并落实施工环境概况。周边道路、高压线、原有建筑必须。技术负责人编制塔机安装、拆除计划。

必须根据现场情况设置警戒线，防止无关人员进入，充分利用“三宝”组织安装、拆卸人员了解设备性能，并对安装、拆卸人员进行安装安全技术交底。必须接受施工现场安全员和监理单位的监督。严禁穿钉子易滑的鞋。冬季采取防滑、防冻措施。作业过程中严禁使用单绳吊装。严禁遗漏任何零件。分工要明确。在作业过程中，许昌工地塔吊机出售，必须有专人负责指挥，并配备，统一员工着装。

在塔式起重机幅度活动范围不能覆盖整个建筑物长度，而且建筑物局部高度又超过塔机自由行走的高度限制时，许昌工地塔吊机供应，可采用走后固定附着施工法。为此，除沿建筑物按常规做法铺设轨道基础外，还应在塔机施工后期固定附着的位置，预先在轨道下方加筑混凝土基础，以增强原轨道基础承载能力，防止不均匀沉陷。

塔式起重机先立于边坡上进行基础施工，许昌工地塔吊机价格，基坑回填后，高层施工又需要靠近建筑

物并与建筑物锚固。为此可采用先铺设部分混凝土轨道基础，随后再在碾压密实的地基上接长混凝土轨道基础，满足塔机行走后锚固的需要。

2.塔机升降机塔式起重机的定位应考虑以下几点:

2.1、应充分发挥塔吊的作用，尽可能使起重臂覆盖整个在建建筑和作业现场。

2.2、塔吊基础应与建筑物基础保持一定距离，避免相互影响。

2.4、在作业范围内，尽可能减少障碍，提高工作效率。吊杆的覆盖范围应尽可能远离高压线，以满足规定的安全距离。

2.5、考虑与建筑物的较佳距离，确保塔楼不妨碍外脚手架的搭设和与阳台、雨篷等碰撞。

2.6.如果使用两台以上的塔吊，必须编制群塔安全作业计划。塔之间的较小架设距离应保证低位塔机臂端与另一台塔机塔身的较小距离不小于2m。高处塔吊(吊钩升至较高点)与低处塔吊的垂直距离在任何情况下都不应小于2m。

2.7.如果自由高度超出规格，则需要安装附墙。安装时还需要考虑建筑结构是否有合适的位置安装附墙。

许昌工地塔吊机出售-许昌工地塔吊机-

威华塔吊机(查看)由南阳威华重工机械有限公司提供。南阳威华重工机械有限公司是河南 南阳 ,工程、建筑起重机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在威华重工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创威华重工更加美好的未来。