

# 锅炉水位计双色水位计智能水位计

产品名称	锅炉水位计双色水位计智能水位计
公司名称	河南鑫鸿达仪表科技有限公司
价格	850.00/台
规格参数	河南鑫鸿达:HNXHD XHD:XHD 河南:新乡
公司地址	封丘县陈固镇西仲宫村351号
联系电话	0373-8292229 18838768265

## 产品详情

跟随速度： 0.08m/s

LED显示器：低亮型

法兰材质：碳钢、304、316L

电源电压：DC24V,AC36V,AC220V

\*\*度： 8mm

工作压力：-0.1 ~ 42 MPa

环境振动：频率 25Hz 振幅 0.5mm

介质粘度： 0.4Pa.S

排污阀：不锈钢球阀、针型阀

### 技术优点

设计科学、紧凑、坚固可靠、寿命长、无维护工作量，能长年在户内、外安装使用。

独特首创的现场、远传一体化结构，使工业自动化管理变的更轻松方便。

独特的电子发光双色显示，适宜在光线暗的场所中应用，夜间观察更醒目。进口雾状散光型LED发光管，显示效果穿透性强，清晰不刺眼，供工业摄像头远程清晰监控。

测量管与液位显示部分，液位变送器，报警开关在耐压，耐气上完全隔离。

工作压力范围宽，耐压从真空到42MPa;防腐性<2.5MPa。

工作温度范围宽，适用于从-160~+530。

广泛用于强弱腐蚀性，易燃易爆，毒性，强放射性，搅动的，污浊的液位测量。

各型号均可选配磁性限位开关，实现高低液位自动控制或报警。

各型号均可选配4~20Ma DCS液位变送器，实现远距离集中测量与控制。

附加功能选择项：

磁性限位开关：

常开型：高于报警点闭合

常闭型：高于报警断开

开关容量：250VAC1A(阻性) 250VAC 0.3A(感性)

开关寿命：1×10<sup>5</sup>次

液位变送器：

输出电流：4~20Madc(二线制)

分辨率：±1cm 负载电阻：500 (24VDC供电时)

传送距离：>3000m 工作电源：12~36VDC

智能液位变送器：

输出类型:RS485数据输出和一路4~20mADC任意连接

分辨率：0.1%F.S 负载电阻：0~36VDC

保温形式：

蒸汽夹套和水循环夹套，是在液位计主导管外增加一层筒体，供蒸汽、循环水或导热油流

通。

真空夹套，是在液位计主导管外增加一层真空筒体，以使被测量介质与外界隔热。

双层夹套，一般是指在蒸汽般热夹套外再做一层真空夹套。

电伴热系统，是在液位计主导管外缠绕电伴热带，从而给介质加热。