

双氟磺酰亚胺锂现货 双氟磺酰亚胺锂 无锡市双瑞机械

产品名称	双氟磺酰亚胺锂现货 双氟磺酰亚胺锂 无锡市双瑞机械
公司名称	无锡市双瑞机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区奥林匹克花园45号
联系电话	13861731823 13861731823

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市双瑞机械有限公司

辛伐他汀的制备，在全自动过滤洗涤干燥一体机中，将上一步骤合成得到辛伐他汀铵盐分散悬浮于的中，温度在15 至20 之间加入的甲磺酸，在确保反应完全后，然后投入的固体碳酸氢钠，双氟磺酰亚胺锂现货，活性炭过滤，蒸干，然后加入乙醇升温至55 至60 进行搅拌溶解，双氟磺酰亚胺锂哪家好，再加活性炭脱色过滤，45 至50 之间滴加水，降温结晶过滤洗涤烘干，得到辛伐他汀成品。

M的清洁生产—溶剂法

M的清洁生产也成为橡胶助剂行业近几年的技术开发热点和难点。M清洁工艺采用的是溶剂法，双氟磺酰亚胺锂，用代替了原本的碱溶、酸析等工序。原来生产1吨M要稀碱液、稀硫酸和工艺水共20多吨，现在变为不使用带水溶剂。不带水自然就不产生废水，真正达到治理的目标。以国内年产20万吨M计算，若在全行业推广后，年可减少废水产生量400万吨，并能大大降低COD、BOD、氨氮等污染物的排放，降低环境污染、保护人类社会环境，促进企业可持续发展！

合成香料现有精制提纯生产工艺，合成香料现有精制提纯生产工艺装置包括换热器、用于泵入乙醇溶剂的上料泵、溶解罐、过滤器、储液罐、离心机、双锥干燥器以及循环池。所述换热器可以给挥发的乙醇降温，减少溶剂流失。空气输入口可以泵入高压气体，将下方溶解罐的液体全部挤出，减少溶液残留。蒸汽管道可以保持溶解罐的温度，提高溶解速度。循环池实现加热介质的循环，提高水资源的利用率。泄压阀可以控制双锥干燥器内的加热介质流量，进而控制干燥器的温度。

双氟磺酰亚胺锂现货-双氟磺酰亚胺锂- 无锡市双瑞机械 由无锡市双瑞机械有限公司提供。无锡市双瑞机械有限公司位于无锡市惠山区前洲镇北七房村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡市双瑞机械在过滤器、过滤设备中享有良好的声誉。无锡市双瑞机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡市双瑞机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。