

连云港25kg低密度玻璃棉吸音板生产厂家

产品名称	连云港25kg低密度玻璃棉吸音板生产厂家
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

连云港25kg低密度玻璃棉吸音板生产厂家

玻璃棉卷毡的技术指标：体积密度：24-74kg/m³ 纤维直径：<8 μ m 导热系数： 0.042w/m.h.度

厚度相关规格：1200 × 1200 × 20-80mm 可协商1200 × 600 × 20-80mm 使用温度：-120度-400度

连云港25kg低密度玻璃棉吸音板生产厂家

防腐、防潮、隔热、隔音、减震材料当遇到门窗时由于外墙岩棉板价格低防潮、排温等方有非常不错的效果

通常，UV-A意味着nm的波长。UV-A范围的上限恰好低于可见光产品中紫色405nm区域。Current称其产品将在nm范围内发光。Current似乎将UV-A技术专注于以为中心的应用。公司表示，与相关的感染而的再入院率占有所有再入院率的28%，公司希望连续技术能够积极影响这一趋势。

玻璃棉从1890年开始出现，1940年被大批量生产直至现在，被人们飞速的应用着。1940年前后，美国欧文斯宁公司发明用离心法制造玻璃棉——离心玻璃棉。离心玻璃棉用离心头（锅的周边扎上孔洞）将破碎的玻璃、沙子和其它一些材料高温熔化后甩拉成丝状玻璃纤维，再喷胶、压制、成型（如：离心玻璃棉板、离心玻璃棉筒、离心玻璃棉管道等），形

成的多孔吸声材料。由于玻璃纤维蓬松交错，孔隙率大，因此具有很好的吸声性能。

连云港25kg低密度玻璃棉吸音板生产厂家