

# 丹东钢丝高压油管 河北中通橡塑有限公司

产品名称	丹东钢丝高压油管 河北中通橡塑有限公司
公司名称	河北中通橡塑制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县开发区东区、景开大街南、赵楼村北
联系电话	17717194113 17717194113

## 产品详情

### 橡胶管

胶管选用特种组成橡胶配合制成，具有的耐热耐高温，丹东钢丝高压油管，耐酸碱，耐老化性能。

- 2，胶管承受压力高，脉冲性能优越。
- 3，管体结合严密，运用柔软，在压力下变形小。
- 4，胶管具有的耐曲挠性和耐疲劳性

注:以上产品参照HG/T3036-99标准，GB7548标准，钢丝高压油管接头规格表，定尺20米，内径25以下(规格:10、13、16、19、25)可根据要求制作超长60米左右。钢丝增强层可加层，过热水压力可规划达20MPa以上。

### 液压油管生产厂家

内胶层直接承受输送介质的磨损、侵蚀；外胶层保护胶管内体不受外界环境的损伤和侵蚀；骨架层是胶管的承压层，赋予管体强度和刚度。胶管的工作压力取决于骨架层的材料和结构。

成型工艺胶管生产的基本工序为混炼胶加工、帘布及帆布加工、胶管成型、硫化等。不同结构及不同骨架的胶管，其骨架层的加工方法及胶管成型设备各异。

经常注意这些地方会让你的高压胶管使用的更长久

## 运用不当

在质量有保证的前提下，假如运用不当，也会大大地缩短胶管地运用寿数。实践工作中，大部分高压胶管地损坏都是由于运用不当构成的。

受一再、剧烈的压力冲击。高压胶管出现爆裂，钢丝高压油管规格，一般不是因接受静压力太大所造成的，而是与压力冲击的剧烈程度和次数有关。

工程机械在作业时，钢丝高压油管用途，油管内会反复出现油压的忽然升高或下降的情况，然后构成对油管一再的压力冲击，导致各部的油封损坏加重、胶管出现起泡和分裂以及管接头的松动渗漏现象。因此在操作时，阀杆的扳动不行过猛，一定要峻峭。

丹东钢丝高压油管-河北中通橡塑有限公司由河北中通橡塑制品有限公司提供。“ 高压胶管及总成组合件,金属软管,尼龙树脂管及总成,橡塑制品 ” 选择河北中通橡塑制品有限公司，公司位于：景县开发区东区、景开大街南、赵楼村北，多年来，河北中通坚持为客户提供好的服务，联系人：彭金玲。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河北中通期待成为您的长期合作伙伴！