

# 博海皓达商贸有限公司 电子厂通风管道系统

产品名称	博海皓达商贸有限公司 电子厂通风管道系统
公司名称	天津博海皓达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602
联系电话	15222319811

## 产品详情

镀锌风管加工内壁光滑、阻力小、通风损耗小、降低能耗，电子厂通风管道系统哪家好，俭省运转费用，气密性及密闭性好、承压抗压强度高。同时良好的防火性能也是镀锌风管在工程中应用普遍的缘由之一。镀锌风管安装简单，现场制做便当，与土建工程配合紧密，能适宜非常复杂的净化通风工程。产品多用于大型商场、写字楼、地铁站、大型超市、现代化工厂的消防排烟、空调通风、排尘通风等。

通风管道要保持镀锌钢板表面光滑洁净，放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上，叠放整齐。不锈钢板、铝板要里靠在木架上，不要平迭，以免拖动时刮伤表面，电子厂通风管道系统安装，下料时应使用不产生划痕的划线工具。操作时应使用木锤或有橡胶皮套的锤子，不得使用铁锤，以免落锤点产生锈斑。

### 风管系统采用组合式法兰连接时接口漏风

接口漏风不符合质量标准，将会造成整个系统风量损失过大，无法满足风量要求，并造成能源严重浪费。

### 柔性短管、矩形短管安装时产生扭曲

短管扭曲易产生质量问题，也影响美观，天津电子厂通风管道系统，在安装时需要特别留

意。

## 防排烟系统的柔性短管采用材料

防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料，且应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施；用于空调净化系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料。

加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层，损坏处（如咬口、折边、铆接处等）应刷涂涂料两遍。柔性短管应选用柔性好、表面光滑、不产尘、不透气和不产生静电的材料制做（如光面人造革、软橡胶板等），光面向里。接缝应严密不漏风，电子厂通风管道系统价格，其长度一般取150~250mm。安装完毕后不得有开裂或扭曲现象。金属风管与法兰连接时，风管翻边应平整并紧贴法兰，宽度不应小于7mm，翻边处裂缝和孔洞应涂密封胶。

博海皓达商贸有限公司-电子厂通风管道系统价格由天津博海皓达商贸有限公司提供。天津博海皓达商贸有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博海皓达——您可信赖的朋友，公司地址：天津市滨海新区贻港新城11栋11门1602，联系人：刘经理。