

移印机印刷厂家 沧州移印机印刷 普饶电子

产品名称	移印机印刷厂家 沧州移印机印刷 普饶电子
公司名称	天津普饶电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口镇明惠道18号（天津大滩锅炉集团有限公司院内）
联系电话	13312097003

产品详情

移印机印刷的刮的刀

刮的刀的质量评价指标主要有硬度、厚度、弹性、刀口的平直度等。

一般选用0.25mm弹性较好的平直钢带作刮的刀。其刃口应锋利、光滑、平直，能与钢版面紧密吻合。刮的刀刀口不锋利或缺损，就会造成刮墨不净而粘附在图文边缘或产生刮的刀墨痕，严重的印版被刮出条痕。使用时刮的刀应与印版成一定角度，避免刮墨刀下落巧入印版凹处，沧州移印机印刷，刮墨过多损及图文。刮的刀的长度应大于图案文字接近钢版宽度。刮的刀的压力应在刮净印版上非图文部分油墨的前提下，越小越好。

丝网印刷法之一的感光制版法：如果数量较大，内容一样，可以用此法，将感光胶涂布在准备好的丝网上---用飞灵片或电脑刻字的及时贴贴在上好胶的网板上----用投影式晒板灯晒板（一般网框在4米*0.9米左右）----水洗显影-----印刷。

不干胶法：

用电脑刻字的及时贴贴在丝网板上，直接用来印刷，（关键要注意的是及时贴的黏度不好用的处理，可用吹风机使其发热后压紧或在笔画处加点胶水等方法等。

热转印法：

现在在很多地方比较流行的一种制作方法，移印机印刷厂家，特点：手感好，牢度好，免干燥，无污染

等，但成本稍高，用丝印或胶印的色（或现成的单色色纸刻绘后拼贴）放在印料布上，经过180度以上的高温压烫几秒后，图文就牢牢的印在了布料上，成为条幅了。

移印机印刷的胶头的型号

胶头应该具备良好的吸墨性和脱墨性，良好的回弹性、耐疲劳、耐溶剂等性能。胶头的大小、形状、软硬要对照供应商提供的图表或实物型号作出选择，尔后根据实际使用的情况和寿命确定一种型号规格。

胶头与承印物的接触变形要尽量小，其直径比字案大约3mm。如印版细线条多，胶头应相对选软些。胶头与承印物的挤压深度不得超过胶头高度的1 / 3，否则胶头易损伤，移印机印刷加工，墨案变形模糊。新购的胶头表面有一层脱模剂，使用前应用洁布蘸乙醇或洗版剂擦净。

油墨的类型

常采用通用油墨，该类型油墨及添加剂能将字符图案承印在塑料橡胶、金属玻璃、尼龙帆布等材质上。其特点是成本低、附着力强、色泽理想。但对PE / PP、烘烤陶瓷等不适用，应根据图案文字、面积大小及承印物的适应性选择相应的释稀剂，一般选用标准型的。

移印机印刷厂家-沧州移印机印刷-普饶电子由天津普饶电子有限公司提供。移印机印刷厂家-沧州移印机印刷-普饶电子是天津普饶电子有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴忠明。