

相框线条烫印箔厂家 相框线条烫印箔 五鑫转印质量可靠

产品名称	相框线条烫印箔厂家 相框线条烫印箔 五鑫转印质量可靠
公司名称	义乌市五鑫包装印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市佛堂镇葛仙路66号
联系电话	18966016883 18966016883

产品详情

五鑫包装在木塑、PVC、PS、PP、ABS、PC、MDF、有涂层金属材质的转印膜上荃面覆盖。可用于PVC、PS发泡板的转印、地板的转印、踢脚线的转印、密度板和型材的转印、PVC扣板的转印、铝合金的转印、建材行业如木塑门、钢木门以及生态门的转印等。

热转印膜选用的材料有哪些

1.粘接剂

热转印用粘接剂为热熔胶，是无色透明或浅黄色粘稠液体，干燥成膜后，相框线条烫印箔加工厂家，膜质透明，在涂好离型剂和油墨的表面具有好的复合牢度和的柔韧性，相框线条烫印箔厂家，耐磨擦，抗水和酸碱等介质能力强，耐磨性能良好。

2.油墨

热转印油墨属于凹印油墨，油墨的干燥主要依靠溶剂的挥发，基材薄膜确定之后，根据印刷品的用途和承印材料的性质或按施工单要求选择合适的油墨.检查油墨的细度、黏度、色相、附着力等指标，看是否全部符合印刷质量对该油墨的要求。

3.离型剂

离型剂是一种具有离型性、成膜性和粘合性的低粘度的透明树脂，因为离型剂中溶剂挥发速度较快，所以在转印过程中，要注意控制粘度，即控制离型剂的固含量，固含量一般控制在23%左右，若固含量低于19%，相框线条烫印箔价格，离型剂后的热转印膜转印效果不理想.同时注意离型剂的透明性，不然会影响印刷层的效果。

4.基材薄膜

热转印膜的载体有多种，应用广泛的是PET，它具有尺寸稳定性好，张力均匀，耐热效果好，离型性好的特点.特别是在彩色阶调原稿的再现方面具有明显的优势.

经过热转印膜的产品的表面装饰表面图形具有耐磨、耐热、耐光等优良性能，花纹新颖美观、色调稳定，是一种用途广泛的装饰材料。

五鑫包装在木塑、PVC、PS、PP、ABS、PC、MDF、有涂层金属材质的转印膜上荃面覆盖。可用于PVC、PS发泡板的转印、地板的转印、踢脚线的转印、密度板和型材的转印、PVC扣板的转印、铝合金的转印、建材行业如木塑门、钢木门以及生态门的转印等。

热转印的粉末涂料有哪些材料组成

1对于户外用粉末涂料，原材料必须选择耐候性的；

2由于热转印是在高温高压的条件下进行烘烤，因此涂层成膜物的性能对热转印木纹效果的影响比较大，一般选择玻璃化温度高的聚酯树脂品种，这样粉末涂料固化成膜后交联密度大，涂层表面硬度高，热转印过程中，不容易粘纸，不容易产生雾斑；

3对于亚光和平光粉末涂料，在配方中选用的消光剂体系应有良好的稳定性，确保热转印过程中涂膜光泽能基本保持稳定

五鑫包装在木塑、PVC、PS、PP、ABS、PC、MDF、有涂层金属材质的转印膜上荃面覆盖。可用于PVC、PS发泡板的转印、地板的转印、踢脚线的转印、密度板和型材的转印、PVC扣板的转印、铝合金的转印、建材行业如木塑门、钢木门以及生态门的转印等。

吸塑门板的表面处理表面处理关系到成品吸塑板的整体形象。如果桔皮现象严重，相框线条烫印箔，则整块门板看起来色泽较暗（桔皮折射光线），高光吸塑门板在这点上表现得非常明显。

吸塑门板质量如何辨别：把握好橱柜门板质量的关，也是选购橱柜的技巧之一，一款好的橱柜，其门板质量一定要过关。关于吸塑橱柜门板质量辨别的办法可以从四方面看：基材质量、膜皮质量、表面处理和做工问题。

相框线条烫印箔厂家-相框线条烫印箔-五鑫转印质量可靠由浙江五鑫科技有限公司提供。相框线条烫印箔厂家-相框线条烫印箔-五鑫转印质量可靠是浙江五鑫科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：金云凯。同时本公司还是从事转印膜，膜转印，转印膜印的厂家，欢迎来电咨询。