

# 井下不锈钢电动闸阀电动法兰闸阀Z941H-25P-Z941W-25P

产品名称	井下不锈钢电动闸阀电动法兰闸阀Z941H-25P-Z941W-25P
公司名称	上海科熙特自动化科技有限公司
价格	1899.00/套
规格参数	品牌:科熙特 型号:Z941H-25P-Z941W-25P 厂家:上海科熙特
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层(注册地址)
联系电话	021-87983301 15821613338

## 产品详情

### Z941H-25P/Z941W-25P不锈钢电动闸阀电动法兰闸阀

#### 电动不锈钢闸阀

电动不锈钢闸阀适用于石油、化工、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。通过选用不同的材质适用介质为：水、油品、蒸汽、弱酸碱溶液。

操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。该闸阀结构简单，操作方便，性能好，使用寿命长。

电动不锈钢闸阀型号：Z941W	电动不锈钢闸阀公称通径：15MM-800MM	电动不锈钢闸阀使
电动不锈钢闸阀连接方式：法兰连接	电动不锈钢闸阀形式：手动	电动不锈钢闸阀主
电动不锈钢闸阀使用介质：耐腐蚀介质	电动不锈钢闸阀材质：不锈钢	电动不锈钢闸阀标
		标

电动不锈钢闸阀设计制造按GB12234-89电动不锈钢闸阀结构长度按GB12221-89电动不锈钢闸阀法兰尺寸按JB/T79-94电动不锈钢闸阀阀门检查和试验按GB13927

电动不锈钢闸阀性能规范：

型号	公称压力	实验压力	工作温度( )
----	------	------	---------

	(MPa)	强度(水)(Mpa)	密封(水)空气	低压密封空气(Mpa)	
Z41W-16P(R)	1.6	2.4	1.8	0.6	200
Z41W-25P(R)	2.5	3.8	2.8	0.6	200
Z41W-40P(R)	4.0	6.0	4.4	ACETICACID	
Z41W-64P(R)	6.4	9.6	7.0	醋酸类	

电动不锈钢闸阀主要零件材质：

阀体/阀盖	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti
零件名称	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti
闸板	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti
阀杆	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti
填料	PTFE编织	石墨	石墨	石墨

垫片	304 L+ PTFE	316 L+ PTFE	石墨+ 304 TFE Graphite+304
压盖	ZG181Ni10	WC181Ni10	
填料压环	00Cr18Ni10	00Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr17Ni14Mo2
螺栓	1Cr17Ni2	35CrMoA	
螺母	45		

闸阀订货主要事项：

闸阀介质压力等级内泄漏率阀门尺寸连接方式标准\*大耐温\*大耐压\*大流量/每小时,闸阀阀体材质转动方式(手柄/蜗轮)内部阀体结构闸阀工作原理安装说明等

相关资料当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们科熙特阀门公司专家为您审核把关。

相关闸阀系列			
Z941W电动不锈钢闸阀	Z41H法兰楔式闸阀	BZ41H/W保温闸阀	Z41W法兰不锈钢闸阀
水封闸阀	PZ41H排渣闸阀	Z44H/Z48H快速排污阀	NKZ41H真空闸阀
波纹管闸阀	Z45X弹性座封闸阀	Z41X明杆弹性座封闸阀	Z15T内螺纹暗杆楔式闸阀
Z44T暗杆楔式闸阀	Z41T-10楔式闸阀	DZ41W不锈钢低温闸阀	

