

# 保山高压风管 高压风管供应 云南艺海

产品名称	保山高压风管 高压风管供应 云南艺海
公司名称	云南艺海通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂
联系电话	18087831109 18087831109

## 产品详情

通风管道设备安装的规范细则：（1）风机试运转时，叶轮旋转方向正确，经不少于2H运转后，滑动轴承温升不超过35度，温度不超过70度；滚动轴承温升不超过40度，温度不超过80度。（2）离心风机与减震台座接触紧密，螺栓拧紧，高压风管加工公司，并有防松装置。（3）管道风机采用减震吊架安装时，高压风管供应，风机与减震吊架连接紧密，牢固可靠；采用支拖架安装时，风机与减震器及支架、托架连接紧密，稳固可靠。

螺旋风管内的杂质如何清理：1.输送冷凝水或大含水率气体时，螺旋风管水平管道应设置坡度，并在Z低点与排水管连接。安装时风管底部不应有纵向接缝，底部接缝处应停止密封处理。2.输送气体的钢板风管，在螺旋风管连接法兰处安装跳线，保山高压风管，并与静电接地网连接。3.螺旋风管水平风管高度大于4m时，安装人员应系好安全带。脚手架或移动支架上的跳板应固定好，跳板宽度应符合安全规范。脚手架上的安装人员必须搬运物品和袋子，防止物品或电钻掉落伤人。

通风风管维修与保养的方法1.风管开机、停机或运转过程中，如发现不正常现象时应立即断电检查，检查发现的小故障应查明原因并设法消除，高压风管加工厂家，如发现大故障应立即停机检查。2、风管在运行过程中，应经常检查风管的振动，电机的电流、电压、功率是否正常。如果发现风管有剧烈的振动、撞击、电流过大或偏小等反常现象，应立即停机检查，予以排除后才允许重新启动运行。3.经常检查轴承的润滑情况，定期补充或更换润滑脂。润滑脂采用钙钠基润滑脂。

保山高压风管-高压风管供应-云南艺海(诚信商家)由云南艺海通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南艺海通风设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为调节阀具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!