

PE RT 型热力管道 阿克苏保温管 万荣防腐批发

产品名称	PE RT 型热力管道 阿克苏保温管 万荣防腐批发
公司名称	沧州万荣防腐保温管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县城南开发区
联系电话	13315723001

产品详情

保温管构成部分：

- a、保护层：PE-RT II型预制直埋管外层采用HDPE高密度聚乙烯管；
- b、工作管：PE-RT II型预制直埋保温管采用耐热聚乙烯（pe-rt II）管；
- c、保温层：采用硬质聚氨酯泡沫塑料。保温层材料为密度60kg / m³至80kg / m³的硬质聚氨酯泡沫，充分添满pe-rt II型管与套管之间的间隙，并具有一定的粘接强度，使耐热聚乙烯（pe-rt II）管材、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。

PE-RT II型预制直埋保温管特点：

- 1、保温性能好，热损失仅为传统保温管材的25%，PERTII型热力管，长期运行可节约大量能源，PERT二型管，降低能源成本。
- 2、PE-RT II型预制直埋保温管具有很强的防水和耐腐蚀能力，无需敷设管沟，可直接埋入地下或水中，施工简便快捷，综合造价低。

PE-RT II型管材哪种颜色好？

好的PE-RT II型管材颜色应是“透明色”，就像PE-RT地暖一样，不添加色母和填充料，严格讲“色母”本身就是杂质。不加色母的纯度高，质量有保障。加了色母后再添加“回料”“填充料”是看不出来的。

黑色虽然也可以，但其弊端很多，在外观上很难以界定质量好坏，原材料本色“透明”的PE-RT II型管材在生产工艺上就决定了它的，就算想通过添加“回料及填充料”来降低成本几乎是不可能实现的，阿克

苏保温管，只要添加再生料或回料 立马就能看出来轨迹。

如在生产的时候添加了“黑、黄、灰”等色母，表面上是为了“防紫外线”一说，但在实际使用中这些管都是用于埋地或埋藏在墙体里面的，就像pert地暖管一样埋在地板下面的。是不见光的更谈不上阳光的照射，不存在“抗紫外线”这一说法，要的是质量，有了原材料纯度产品的质量才得以保证。

所以在选购pe-rt II型管时尽可能选用“原材料本色”的PE-RT II型管材。

perth型管材施工操作规范：

- 1、液压系统，铣刀系统和加热系统的电源电压都是 $220V \pm 10\%$ ，50HZ交流电。电压过高或太低都可能影响设备的正常工作。
- 2、加热板温度达到设定温度后，再等1 - 2分钟后进行熔接，使加热板整个表面更加均匀。
- 3、安装管件时，两管端口间距要能安装铣刀，同时还要有熔接距离，因此把油缸退到大行程，
- 4、管材端面经过切削后，用干净毛巾蘸酒精擦拭，保持切削面的清洁，不能用手摸，更不能接触油，酸，碱等腐蚀物质，更要保持铣刀面和加热板面的清洁。

机架上取下铣刀和加热板时，应避免碰伤焊件端面，取下加热板后两管对接速度要快，否则将影响焊接质量。

PE-RT 型热力管道-阿克苏保温管-万荣防腐批发价格由沧州万荣防腐保温管道制造有限公司提供。沧州万荣防腐保温管道制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北沧州的钢管等行业积累了大批忠诚的客户。沧州万荣带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！