

普旭真空泵油VM68厂家在哪 东莞东欧真空设备公司

产品名称	普旭真空泵油VM68厂家在哪 东莞东欧真空设备公司
公司名称	东莞东欧真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省寮步镇翠香中路6号
联系电话	13392736669 13392736669

产品详情

真空泵油粘度是真空泵性能的重要因素之一。液体的粘度是液体流动的阻力，抚州普旭真空泵油VM68，或者说是液体的内摩擦力。粘度越大，各种部件运动速度的阻力就越大，温度升得越高，功率损失越大；粘度越小，泵的密封性能越差，引起气体的泄漏，普旭真空泵油VM68出售，真空度变低。

真空泵油有几个指标参数是用来判断每个类型的真空泵如何选择适合自己泵浦使用的真空泵油。如何判断真空泵油行不行的好坏就是看粘度和真空度，而真空度是要看在不同温度情况下的数值的，温度越高，真空度的表现越稳定的就是好的油品。

东欧真空是一家长期服务于真空设备领域及配件的高科技企业，服务网点遍布华南华东。从公司成立起一直致力于真空设备及配件的研究、生产、推广、销售、安装及维修领域，是重合同、守信用和信用企业单位。我司所经营的旋片式真空泵国内外，在真空泵维修这块也是遍布整个中国，本公司产品以质量优良、操作简单、高及周到的售后服务等广受市场好评。

真空泵油粘度的选择范围与原则

看真空泵油的好坏是看粘度和真空度，而真空度是要看在不同温度情况下的数值的，温度越高，真空度的表现越稳定的就是好的油品。

常用真空泵油粘度范围

- 1、活塞式真空泵(W型)使用一般的机油即可，用V100、V150粘度等级的油品。

- 2、旋片式真空泵(2X型)选用V68、V100粘度等级油品。
- 3、直联(高速)旋片式真空泵(2XZ型)选用V46、V68粘度等级油品。
- 4、滑阀式真空泵(H型)选用V68、V100粘度等级油品。
- 5、余摆线真空泵(YZ、YZR)选用V100、V150粘度等级油品。
- 6、罗茨真空泵(机械增压泵)齿轮传动系统的润滑，可选用V32、V46真空泵油。

随着环保力度的不断加大，原来一些用水环式真空泵的企业或厂家因大量排出污水而停止使用这种类型的真空泵，必须要选用无油的真空泵或闭式循环系统及大型无油真空机组代替水环式真空泵，比如立式无油往复泵和无油旋片泵，我公司生产的WLW系列无油立式真空泵和WX型无油真空泵具有真空度高，抽速快，无污染的优点。由于无污水排放，所以WLW系列无油立式真空泵特别适用于化工和食品等行业，普旭真空泵油VM68厂家在哪，特别需要在清洁高真空或者气体需洁净回收的环境中应用。WX型无油真空泵的使用范围更广泛，应用于各种物品的吸收和输送，自动机械的物料供给设备。闭式循环系统的设计一是针对排放的有污染的液体进行循环利用，大大地减少了对环境的损坏；二是回收可利用的介质，降低了成产成本；

普旭真空泵油VM68厂家在哪-

东莞东欧真空设备公司由东莞东欧真空设备有限公司提供。东莞东欧真空设备有限公司是广东东莞,真空泵的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东欧真空领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东欧真空更加美好的未来。