

汽车变速箱油 淮南变速箱油 合肥鑫亚|服务完善

产品名称	汽车变速箱油 淮南变速箱油 合肥鑫亚 服务完善
公司名称	合肥鑫亚汽车自动变速箱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经济开发区花园大道18号A区11幢02-08
联系电话	15505518595 15505518595

产品详情

由于市场竞争的缘故，汽车自动变速器油的品牌有所增加，开发了一种Original型自动变速器油，意在替代美国的DEXRON[®]和MERCON[®]，并推荐在汽车制造和维修过程中使用。和机油一样，油品的氧化安定性决定着ATF的使用寿命和自动变速器的使用寿命。因为ATF的使用温度很高，如果热氧化安定性不好，就会导致形成油泥、清漆、积炭及沉淀物等，从而造成离合器片和制动片打滑，控制系统失灵等故障的发生。以DEXRON[®]和MERCON[®]两大主流系列自动变速器油与F型自动变速器油相比较，汽车变速箱油，可知前两者含有摩擦改进剂，而后者不含，所有随意更换用会引发不良的，甚至可能是严重的后果。

由于亚洲路况、驾驶因素等影响，变速箱油价格，可能有一定差别。但据科学估计，其ATF油温保持在100℃左右，情况下可能会达到150℃。而在离合器片表面温度可达393℃。因此亚洲车辆自动变速器的工作状况更为恶劣。如今使用的自动变速器油液既是液力变矩器的传动油，又是行星齿轮结构的润滑油和换挡装置的液压油。另外，自动变速器油错用，混用，会造成打滑或零件早期磨损。当使用ATF的粘度偏小时，会导致液压系统的泄漏增加。特别是变速器在高速工作时，铝制阀体膨胀量大，此时粘度小则可能引起换挡不正常。

油中混入大量空气，淮南变速箱油，实际是减少了润滑油量。这些气泡在压缩过程中，温

度升高，cvt变速箱油，又加速了油品老化，影响了油品使用寿命，且导致机件早期磨损。美国公司测定了出租轿车和自用轿车自动变速器中的油温。自用车在高速公路上的油温为82.2 -87.8 ，而出租车在市内停停走走时的油温更高，一般在93.3 -111.7 之间。自动变速器油简称ATF，是专门用于自动变速器的油液。早期的自动变速器没有油液，而是用发动机油代替。由于工作状况和技术要求差异很大，所以发动机油作为自动变速器油液的方法很快被淘汰。

汽车变速箱油-淮南变速箱油-合肥鑫亚|服务完善(查看)由合肥鑫亚汽车自动变速箱有限公司提供。合肥鑫亚汽车自动变速箱有限公司在其他汽车这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥鑫亚一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创*。相关业务欢迎垂询，联系人：刘会岭。