

管线测绘招聘 管线测绘 环宇地理信息

产品名称	管线测绘招聘 管线测绘 环宇地理信息
公司名称	山东环宇地理信息工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区万达广场2号楼1401-1406
联系电话	18653822288 18653822288

产品详情

系列地图的分类

系列地图指按照统一的设计要求，反映同一地区多种要素或不同时相的一组地图的集合。它们通常用相同的比例尺和地图投影，各图幅内容之间具有相关性、协调性、互补性及对比性等。

用系列地图反映制图区域的特征比单幅地图具有明显优势，它可以更加、深刻地描述地理环境多方面的特征且阅读方便。在计算机制图条件下，地图内容的存取和叠加分析就更显其优越性。

系列地图可按区域、部门、时空等不同标志划分。

一般地区地形测图

一般地区宜采用GPS-RTK测图，也可采用平板测图。

各类建筑物及其主要附属设施均应进行测绘，居民区可根据测图比例尺大小或用图需要，对测绘内容和取舍范围适当加以综合，管线测绘哪家好，临时性建筑可不测。

建筑物宜用其外轮廓表示，房屋外廓以墙角为准，当建筑物轮廓凹凸部分在1:500比例尺图上小于1mm或在其它比例尺图上小于0.5mm，可用直线连接。

地形测绘中地貌宜用等高线表示。崩塌残蚀地貌、坎、和其它地貌，可用相应符号表示。山顶、鞍部、凹地、山脊、谷底、及倾斜变换处，应测注高程点。露岩、独立石、土堆、陡坎等，应注记高程或比高。

植被的测绘，应按其经济价值和面积大小适当取舍，管线测绘，并应符合下列规定：

- 1、农业用地的测绘按稻田、旱地、菜地、经济作物地等进行区分，并配置相应符号。
- 2、地类界与线状地物重合时，只绘线状地物符号。
- 3、梯田坎的坎面投影宽度在地形图上大于2mm时，应时测坡脚；小于2mm时，可量注比高。当坎高间距在1:500比例尺地形图上小于10mm，管线测绘报价，在其它比例尺地形图上小于5mm时或坎高小于基本等高距的二分之一时，可适当取舍。
- 4、稻田应测出田间的代表性高程，当田埂宽在地形图上小于1mm时，可用单线表示。

管线测绘招聘-管线测绘-环宇地理信息(查看)由山东环宇地理信息工程有限公司提供。山东环宇地理信息工程有限公司是一家从事“航空摄影,摄影测量与遥感,工程测量,不动产测绘,地理信息系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“无人飞机,GPS,全站仪,水准仪,探测仪,变形测斜仪等”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使环宇测绘在电子测量仪器中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！